Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/aco-cdnp8acc-st-centrala-domofonowa-p-26184.html



ACO CDNP8ACC ST CENTRALA DOMOFONOWA

Cena	**859,77 zł**
Numer katalogowy	**40257**
Kod producenta	**CDNP8ACC**
Kod EAN	**2010000052853**
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon	**2**
Wersja domofonu	**wielorodzinny**
Wymiary panelu zew.	**88X206X29,3**
Max. Ilość unifonów	**255 szt.**
Regulacja głośności rozmowy	**Tak**
Zakres temperatury pracy	**-20° C do +50° C**
Natężenie zasilacza	**1 A**
Napięcie zasilania urządzenia	**15 V**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**.**
Rodzaj montażu panelu	**Na tynk i pod tynk**
Wymiary unifonu	**.**
Regulacja głośności wywołania	**Tak**
Funkcja interkomu	**Tak**
Obsługa bramy wjazdowej	**Tak**
Obsługa kilku wejść	**Tak**
Typ unifonu	**Brak monitora**

Opis produktu

ACO CDNP8ACC ST CENTRALA DOMOFONOWA

Model: CDNP8ACC

Przeznaczenie

Centrale domofonowe CDNP są nowoczesnymi urządzeniami wyposażonymi w cyfrowe wybieranie numeru lokalu oraz kodowe otwieranie drzwi. Ich obudowa została wykonana ze stopu aluminium, dodatkowo malowana lakierem proszkowym, co zapewnia maksymalne zabezpieczenie przed aktami wandalizmu oraz wpływem warunków atmosferycznych.

Wyposażone w wyświetlacz LCD, centrale domofonowe CDNP oferują prostą i przyjazną obsługę zarówno dla użytkowników, jak i instalatorów. Możliwość łączenia centrali z szeroką gamą modułów dodatkowych pozwala na dostosowanie ich funkcjonalności do indywidualnych oczekiwań klientów.

Te produkty charakteryzują się bardzo szerokimi możliwościami konfiguracyjnymi oraz programowaniem, zarówno z poziomu klawiatury, jak i komputera. Dzięki temu znajdują one wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju inwestycjach.

Taki system doskonale sprawdzi się zarówno w budynkach wielomieszkaniowych, blokach czy apartamentowcach, jak i w firmach oraz innych rodzajach nieruchomości, gdzie istnieje potrzeba umożliwienia dostępu wybranym osobom, jednocześnie ograniczając go dla osób nieuprawnionych. Jest to wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które eliminuje potrzebę noszenia kluczy do drzwi wejściowych. Zamiast tego, użytkownicy mogą łatwo otworzyć drzwi za pomocą indywidualnie wygenerowanego kodu lub poprzez wybranie odpowiedniej kombinacji cyfr.

Dodatkowo, domofon klatkowy prezentuje się estetycznie i doskonale wpisuje się w nowoczesne budownictwo. Jego elegancki wygląd stanowi atrakcyjny element wyposażenia. Warto również podkreślić, że taki system domofonowy może obsłużyć aż 255 lokalnych jednostek, co czyni go skalowalnym i elastycznym, dostosowującym się do różnych potrzeb klientów.

Dzięki tym cechom, centrale domofonowe CDNP są nie tylko praktyczne, ale także spełniają wymogi estetyczne i funkcjonalne, sprawiając, że są idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum użytkowników i różnorodnych inwestycji.

Specyfikacja CDNP8ACC ST

Model	CDNP8ACC ST
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym
Wykonanie	Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo Klawiatura ze stali nierdzewnej z białym podświetleniem
Dostępne kolory	Stalowy (ST)
Moduły	Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC – czytnik breloków zbliżeniowych
Max. ilość abonentów	255 lokali
Wyświetlacz	LCD (podgrzewany)
Sposób montażu	W zależności od wyboru ramki: – podtynkowy: CDN-R-S-AL ST (ramka pokazana jest na zdjęciu głównym) – natynkowy: CDN-P-S NT
Wymiary (mm)	206×88
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 200mA lub 12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~1W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: – elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) – elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) – modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) Drugie przekaźnikowe do podłączenia: – automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego lokalu
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	– podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a – akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu – automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
Cechy	– odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C, IK07, IP42) – obsługa do 1536 breloków zbliżeniowych – obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu

– obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
– uniwersalna konstrukcja Master i Slave (centrala może pracować zarówno jako Master lub jako Slave)
– automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
– możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
– szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
– indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
– intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
– funkcja otwierania korytarzowego
– tryb hotelowy maksymalnie do 10 stref
– funkcja portierska
– obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
– kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
– programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
– darmowe oprogramowania do tworzenia list opisowych i konfiguracji urządzenia dostępne w zakładce „do pobrania”

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl