Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/aco-como-pro-a6-panel-podtynk-6-lokatorski-p-30358.html



ACO COMO-PRO-A6 panel podtynk 6-lokatorski

Cena	**773,67 zł**
Numer katalogowy	**23413**
Kod producenta	**COMO-PRO-A6**
Kod EAN	**2010000037034**

Opis produktu

ACO COMO-PRO-A6 panel podtynk 6-lokatorski

Model: COMO-PRO-A6

Przeznaczenie COMO-PRO-A6 panelu podtynkowego 6-lokatorskiego:

Domofon wyposażony jest w czytnik breloków zbliżeniowych kontroli dostępu oraz podświetlane przyciski i pola opisowe. Panele **COMO** dedykowane są dla domów jedno i kilkurodzinnych. Połączenie nowoczesnej technologii ze stalą nierdzewną szczotkowaną tworzy ponadczasowe rozwiązania skierowane do klientów indywidualnych, ceniących sobie design i funkcjonalność.

Najważniejsze cechy COMO-PRO-A6 panelu podtynkowego 6-lokatorskiego:

- Intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50ºC)
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania z podświetlanymi łatwo wymiennymi miejscami opisowymi
- kontrola dostępu – wbudowany zbliżeniowy czytnik breloków, zintegrowany z dolnym polem opisowym
- możliwość zmiany kodów przez użytkownika, fabrycznie aktywny 1 kod, pozostałe można aktywować za pomocą przycisku bezpośredniego dzwonienia lub za pomocą komputera
- obsługa 60 breloków zbliżeniowych (po 10 do lokalu)
- w komplecie dwa breloki (w tym jeden „Master”) przypisane do pierwszego lokalu
- możliwość używania do 10240 breloków zbliżeniowych mimo mniejszej ilości fizycznych przycisków dzwonienia w tym 10 administracyjnych (dostępne z poziomu komputera)
- akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) – tylko dla breloków i kodów przypisanych do danego lokalu (dot. odbiorników UPRO, MPRO, xPRO800, GLASS-PRO-7; możliwość wyłączenia funkcji z poziomu komputera)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)

- możliwość podłączenia wielu odbiorników dzwoniących jednocześnie
- detekcja obecności odbiornika (panel nie zadzwoni przy braku odbiornika)
- opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaczep podłączamy do opcjonalnego modułu PRO-I/O (styki przekaźnika), a panel załącza otwieranie poprzez magistralę systemu
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi w systemach PRO, PRO-A
- Nowe funkcje paneli COMO-PRO-CODE 3 generacji:
- podłączenie w jednym systemie do 4 paneli (nie jest wymagany dodatkowy moduł)
- dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych za pomocą breloka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za pomocą breloka „super master” (we wszystkich lokalach)
- programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB 2.0)
- wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
- jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie w zakładce „Wsparcie”

Specyfikacja techniczna COMO-PRO-A6 panelu podtynkowego 6-lokatorskiego:

- **Index:** COMO-PRO-A6
- **Opis:** Domofon cyfrowy do systemu PRO, ze zbliżeniowym czytnikiem breloków i 6 przyciskami dzwonienia
- **Wykonanie:** Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- **Moduły:** Sześć indywidualnie podświetlanych przycisków dzwonienia i podświetlane pola opisowe, zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz (ACC)
- **Max. ilość abonentów:** 6
- **Sposób montażu:** Podtynkowy
- Natynkowy (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT)
- Opcjonalnie – dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
- **Wymiary (mm):** Panel 197×90
- **Puszka montażowa podtynkowa** 179x73x32
- **Typ instalacji:** Cyfrowy system PRO min. 3 żyły lub skrętka cat. 5e lub 6
- **Długość linii:** Max. 1000m
- **Zasilanie:** 15V DC / 400mA
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** ~ 2,5W

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl