Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:17

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/aco-fam-pro-2npzsacc-2-rodzinny-panel-wideodomofonowy-zamek-szyfrowy-czytnik-podtynk-p-32938.html



ACO FAM-PRO-2NPZSACC 2-rodzinny panel wideodomofonowy , zamek szyfrowy, czytnik , podtynk

Cena	**1 167,27 zł**
Numer katalogowy	**5076**
Kod producenta	**FAM-PRO-2NPZSACC**
Kod EAN	**2010000019191**
Krótki opis	**Panel cyfrowy Familio PRO z zamkiem szyforwym i czytnikem.**

Opis produktu

ACO FAM-PRO-2NPZSACC 2-rodzinny panel wideodomofonowy , zamek szyfrowy, czytnik , podtynk

Model: FAM-PRO-2NPZSACC

Najważniejsze cechy

- panel wideodomofonu wyprodukowany w Polsce
- zamek szyfrowy
- kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości 600 linii
- szerokokątny obiektyw 2,8mm.
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery +/- 20° w każdą ze stron
- podświetlenie diodami LED w podczerwieni - doskonały obraz w dzień i w nocy
- podświetlany przycisk wywołania
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz

Przeznaczenie

Panel przeznaczony jest do tworzenia systemów wideodomofonowych dwu-rodzinnych.

Specyfikacja

- **Opis**: Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 2 przyciskami
- **Wykonanie**: Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- **Moduły**: Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą

ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy. Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 2NP - 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz

- **Max. ilość abonentów**: 2 lokale
- **Sposób montażu**: Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT)
- **Wymiary (mm)**: Panel 286x90 Puszka montażowa podtynkowa 270x73x32
- **Typ instalacji**: Cyfrowa - skrętka cat. 5e lub 6
- **Długość linii**: Max. 300m
- **Zasilanie**: 15V DC
- **Pobór mocy w trybie czuwania**: ~ 2,5W
- **Wyjścia**: Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
- **Wejścia**: 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek.
- **Udogodnienia dla niepełnosprawnych**: - podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- **Cechy**: - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu - możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO - aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla USB
- **Programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB**: Tak

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl