Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:17

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/aco-fam-pv-1npacc-panel-cyfrowy-familio-pv-z-1-przyciskiem-podtynkowy-p-31656.html



ACO FAM-PV-1NPACC Panel cyfrowy Familio PV z 1 przyciskiem, podtynkowy

Cena	**1 327,17 zł**
Numer katalogowy	**13409**
Kod producenta	**FAM-PV-1NPACC**
Kod EAN	**5905997380904**
Współpraca z systemami	**FAMILIO**
Kąt widzenia kamery w poziomie	**75 °**
Typ oświetlacza	**Diody podczerwień (IR)**
Przetwornik obrazu kamery	**600 linii**
Rodzaj montażu panelu	**Pod tynk**
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	**286x90**
Ilość przewodów łączących	**8**
Wbudowana kamera	**Tak**
Dodatkowe funkcje	**czytnik kart - breloków**

Opis produktu

ACO FAM-PV-1NPACC Panel cyfrowy Familio PV z 1 przyciskiem, podtynkowy

Model: FAM-PV-1NPACC

Najważniejsze cechy

- panel wideodomofonu wyprodukowany w Polsce
- wykonany ze stali nierdzewnej 2mm
- podświetlany przycisk wywołania
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- instalacja podtynkowa
- obsługa breloków zbliżeniowych

Przeznaczenie

Panel przeznaczony jest do tworzenia systemów jednorodzinnych.

Specyfikacja techniczna

- **Index**: FAM-PV-1NPACC
- **Opis**: Wideodomofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 1 przyciskiem
- **Wykonanie**: Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- **Moduły**: Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy. 1NP - 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- **Max. ilość abonentów**: 1 lokal
- **Sposób montażu**: Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
- **Wymiary (mm)**: Panel 286x90 Puszka montażowa podtynkowa 268x73x32
- **Typ instalacji**: Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
- **Długość linii**: Max. 1000m
- **Zasilanie**: 15V DC
- **Pobór mocy w trybie czuwania**: ~ 3,1W
- **Wyjścia**: Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
- **Wejścia**: 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.
- **Programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB**: Tak

Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- dzwonienie portierskie
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl