

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/aco-inspiro-1s-centrala-slave-1020-lokali-lcd-stal-nierdzewna-p-30965.html>



ACO INSPIRO 1S+ Centrala Slave 1020 lokali LCD, stal nierdzewna

Cena brutto	1 382,60 zł
Cena netto	1 124,07 zł
Numer katalogowy	18632
Kod producenta	INSPIRO 1S+
Kod EAN	2010000037737
Funkcje dodatkowe urządzenia	instalacja 2 żyłowa
Natężenie zasilacza	1 A
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Wymiary panelu zew.	111x229
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon	2
Typ unifonu	Brak monitora
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Rodzaj montażu panelu	Na tynk i pod tynk
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Zakres temperatury pracy	-20° C do +50° C
Max. ilość unifonów	1020 szt.
Wersja domofonu	wielorodzinny
Obsługa kilku wejść	Tak
Funkcja interkomu	Nie

Opis produktu

ACO INSPIRO 1S+ Centrala Slave 1020 lokali LCD, stal nierdzewna

- Najważniejsze cechy :
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu
- 4 różne tabele kodów
- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),
- 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu

- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster
 - dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN
 - otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)
 - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
 - otwieranie furtki
 - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) – potrójny klucz
 - włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
 - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników
 - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
 - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
 - funkcja otwierania korytarzowego
 - opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
 - opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
 - możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
 - funkcja autootwierania dla każdego lokalu
 - funkcja portierska
 - możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
 - regulowana liczba otwarć podczas rozmowy (1-3)
 - obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
 - różnego typu
 - 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
 - przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
 - programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
 - programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
 - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
 - Specyfikacja techniczna :
 - Wykonanie : Stal nierdzewna szczotkowana (2mm)
 - Moduły : Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
 - Wyświetlacz : LCD (podgrzewany)
 - Sposób montażu : Podtynkowy (natynkowy po zastosowaniu dodatkowej puszk. INS-P-S NT)
 - Wymiary : Panel 111x229 (mm) / Puszka montażowa podtynkowa 92x210x31,5 (mm)
 - Typ instalacji : Cyfrowa 2 żyłowa
 - Zasilanie : 12V
 - Pobór mocy w trybie czuwania : 0.6 W
 - Udogodnienia dla niepełnosprawnych :
 - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
 - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
 - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
-
- Model: INSPIRO 1S+
 - Rodzaj montażu panelu: Na tynk i pod tynk
 - Typ unifonu: Brak monitora
 - Obsługa kilku wejść: Tak
 - Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
 - Natężenie zasilacza: 1 A
 - Obsługa bramy wjazdowej: Tak
 - Funkcja interkomu: Nie
 - Zakres temperatury pracy: -20° C do +50° C
 - Funkcje dodatkowe urządzenia: instalacja 2 żyłowa
 - Regulacja głośności wywołania: Tak
 - Regulacja głośności rozmowy: Tak
 - Max. Ilość unifonów: 1020 szt.
 - Wymiary panelu zew.: 111x229
 - Wersja domofonu: wielorodzinny
 - Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon: 2

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl