

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/aco-inspiro-1s-centrala-slave-1020-lokali-lcd-stal-nierdzewna-p-30965.html>



ACO INSPIRO 1S+ Centrala Slave 1020 lokali LCD, stal nierdzewna

Cena	1 474,77 zł
Numer katalogowy	18632
Kod producenta	INSPIRO 1S+
Kod EAN	2010000037737
Obsługa kilku wejść	Tak
Typ unifonu	Brak monitora
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon	2
Wersja domofonu	wielorodzinny
Wymiary panelu zew.	111x229
Max. Ilość unifonów	1020 szt.
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Zakres temperatury pracy	-20° C do +50° C
Natężenie zasilacza	1 A
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Funkcje dodatkowe urządzenia	instalacja 2 żyłowa
Rodzaj montażu panelu	Na tynk i pod tynk
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcja interkomu	Nie
Obsługa bramy wjazdowej	Tak

Opis produktu

ACO INSPIRO 1S+ Centrala Slave 1020 lokali LCD, stal nierdzewna

Model: INSPIRO 1S+

Najważniejsze cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu
- 4 różne tabele kodów
- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),
- 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster
- dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN
- otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
- otwieranie furtki
- sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) – potrójny kluczyk
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
- opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja portierska
- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
- różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV

Przeznaczenie

Panel domofonowy przeznaczony do budowy systemów domofonowych.

Specyfikacja techniczna

- **Wykonanie:** Stal nierdzewna szczotkowana (2mm)
- **Moduły:** Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
- **Wyświetlacz:** LCD (podgrzewany)
- **Sposób montażu:** Podtynkowy (natynkowy po zastosowaniu dodatkowej puszki INS-P-S NT)
- **Wymiary:** Panel 111x229 (mm) / Puszka montażowa podtynkowa 92x210x31,5 (mm)
- **Typ instalacji:** Cyfrowa 2 żyłowa
- **Zasilanie:** 12V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0.6 W

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl