

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/adapter-poe-passive-podnoszacy-napiecie-do-48v-atte-asuc-15-480-hs-p-30807.html>

Adapter PoE PASSIVE podnoszący napięcie do 48V ATTE ASUC-15-480-HS



Cena	71,34 zł
Numer katalogowy	21304
Kod producenta	ASUC-15-480-HS
Kod EAN	5902143690177

Opis produktu

Adapter PoE PASSIVE podnoszący napięcie do 48V ATTE ASUC-15-480-HS

Model: ASUC-15-480-HS

Przeznaczenie

Typowym zastosowaniem modułu jest wytwarzanie napięcia PoE 48 VDC z napięcia pochodzącego z linii PoE PASSIVE 12 VDC lub 24 VDC. Układ zapewnia przy tym przeniesienie transmisji danych pomiędzy złączami wejściowym i wyjściowym.

Obudowa w wersji HS to rozwiązanie zapewniające izolację oraz niewielkie gabaryty urządzenia. Pozwala to na łatwą zabudowę urządzenia w miejscach o ograniczonych rozmiarach.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- możliwość wykorzystania istniejącego źródła PoE PASSIVE o napięciu 10 ... 30 VDC
- przeniesienie transmisji danych pomiędzy złączami 10/100Mbps
- ustalone napięcie wyjściowe 48 VDC
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności przetwornicy
- duża moc wyjściowa przy niewielkich gabarytach modułu

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania:	10 ... 30V DC (PoE)
Napięcie wyjściowe:	48 VDC (PoE)
Prąd wyjściowy:	0,3 A
Moc wyjściowa:	15 W
Sygnalizacja:	Dioda LED czerwona wewnątrz gniazda RJ-45 - obecność napięcia wyjściowego

Zakres temperatur pracy:	-25°C ... +50°C
Wymiary (S x W x G):	78 x 22 x 17 mm
Waga:	0,027 kg
Stopień ochrony:	IP20
Konstrukcja obudowy:	Izolacyjna folia polietylenowa
Kod EAN:	5902143690177
Kod PKWiU:	26.20.40.0
Kod HS:	8473 30
Kod CN2020:	8473 30 20

Dane importera/producenta: ATTE, ul. 3 maja 81B, Myślenice, Polska, email: zamowienia@atte.pl