Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:11

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/akumulator-agm-europower-serii-ep-12v-7-2ah-p-31042.html




# Akumulator AGM EUROPOWER serii EP 12V 7,2Ah

| | |
|---|---|
| Cena | **119,99 zł** |
| Numer katalogowy | **19232** |
| Kod producenta | **EP 7,2-12** |
| Kod EAN | **5902367800109** |
| Maksymalny prąd rozładowania | **108A (5s)** |
| Rodzaj konektora | **F1** |
| Pojemność | **7.2 Ah** |
| Waga | **2.54 kg** |
| Napięcie zasilacza | **12 V** |

## Opis produktu

### Akumulator AGM EUROPOWER serii EP 12V 7,2Ah (Żywotność 6-9 lat)

Model: EP 7,2-12

**Akumulator EUROPOWER serii EP 12V 7,2Ah - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:**

- Żywotność 6-9lat.
- Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna
- szklanego o dużej porowatości.
- Wyeliminowane niebezpieczeństwo wycieków.
- Praca w dowolnym położeniu.
- Posiada samouszczelniające się zawory ciśnieniowe zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwie (VRLA).
- Akumulatory serii EP jest idealny jako podstawa systemów zasilania awaryjnego.

**Akumulator EUROPOWER serii EP 12V 7,2Ah - PRZEZNACZENIE**

- zasilacze bezprzerwowe (UPS)
- systemy oświetlenia awaryjnego
- siłownie telekomunikacyjne i
- centrale telefoniczne
- kasy i drukarki fiskalne
- systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- systemy fotowoltaiczne
- sprzęt medyczny
- urządzenia mobilne

- urządzenia o dużej cykliczności pracy
- urządzenia pomiarowe

## Akumulator EUROPOWER serii EP 12V 7,2Ah - DANE TECHNICZNE:

Żywotność projektowana

- 6~9 lat @ 20 C
- 5 lat @ 25 C

Wymiary

- wysokość: 98,0 mm
- długość: 151,0 mm
- szerokość: 65,0 mm

Pojemność w 25 C

- 20h: 7,20 Ah
- 10h: 6,84 Ah
- 5h: 6,10 Ah
- 1h: 4,72 Ah

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia

- podczas ładowania: 0 C ~ 40 C
- podczas rozładowania: -20 C ~ 50 C
- podczas składowania: -20 C ~ 40 C

Rezystancja wewnętrzna

- w pełni naładowany akumulator: =< 25mOhma

Napięcie ładowania w 20C

- praca buforowa: 13,5V do 13,8V (-18 mV/ C)
- praca cykliczna: 14,4 V do 15,0V (-24 mV/ C)

Prąd ładowania

- zalecany: 0,72 A
- maksymalny: 2,16 A

Dostępna pojemność przy samorozładowaniu podczas składowania w 20 C

- po 1 miesiącu: 97 %
- po 6 miesiącach: 80 %
- po 12 miesiącach: 63 %

Typ obudowy

- standardowa: ABS UL 94-HB
- opcjonalna: ABS UL 94-V0**
- Napięcie znamionowe: 12 V
- Pojemność znamionowa: 7,2 Ah / C
- Ilość ogniw: 6
- Technologia: AGM
- Waga: ~2,54 kg
- Maksymalny prąd rozładowania (5s): 108,0 A
- Końcówki biegunowe: F1 / T1
- Maksymalny moment dokręcania śrub: -

Dane importera/producenta: EMU Sp. z o.o. Sp.k., Twarda 12, Gdańsk, Polska, email: info@emu.com.pl