Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/akumulator-bat-xeno-12v-100ah-p-25863.html



Akumulator BAT Xeno 12V 100Ah

Cena	**429,00 zł**
Numer katalogowy	**27664**
Kod producenta	**CB100-12X**
Maksymalny prąd rozładowania	**900A**
Rodzaj konektora	**Bolt M8**
Pojemność	**100 Ah**
Waga	**26 kg**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

Akumulator AGM BAT Xeno 12V 100Ah

Model: CB100-12X

Najważniejsze cechy

- Pojemność: **100Ah**
- Napięcie: **12V**
- Technologia: **AGM**
- Projektowana żywotność: **10 lat**
- Maksymalny prąd ładowania: **24A**
- **Nie wymaga uzupełniania elektrolitu**
- **Praca w dowolnej pozycji**

Przeznaczenie

*Systemy zasilania awaryjnego

*Sprzęt telekomunikacyjny

*Systemy telekomunikacyjne

*Systemy zasilania awaryjnego (UPS)

*Zabawki, wózki elektryczne, etc.

* Elektronarzędzia

*Systemy alarmowe

* Technologie IT

* Urządzenia medyczne tyka ogólna

*Systemy przeciwpożarowe

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie nominalne:** 12V
- **Pojemność nominalna:** 100Ah
- **Wysokość całkowita:** 218mm
- **Wysokość:** 213mm
- **Szerokość:** 173mm
- **Długość:** 331mm
- **Waga:** 26kg
- **Zalecana temp robocza:** 25°C±3°C
- **Zakres temp roboczych – rozładowanie:** -15°C do 50°C
- **Zakres temp roboczych – ładowanie:** -10°C do 50°C
- **Zakres temp roboczych – składowanie:** -20°C do 50°C
- **Napięcie ładowania buforowego (25°C):** 13,5VDC-13,8VDC
- **Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):** 14,4VDC-14,7VDC
- **Maksymalny prąd ładowania:** 24A
- **Maksymalny prąd rozładowania:** 900A
- **Projektowana żywotność (25°C):** 10 lat

Dane importera/producenta: B@T Sp. z o.o., 61FKościuszki, Mikołów, Polska, email: biuro@bat.net.pl