

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-agm-12v-200ah-p-27622.html>



Akumulator Volt Polska AGM 12V 200Ah

Cena	1 079,00 zł
Numer katalogowy	35428
Kod producenta	6AKUXAG200
Kod EAN	5903760240769
Maksymalny prąd rozładowania	1750
Rodzaj konektora	Bolt M8
Pojemność	200 Ah
Waga	49 kg
Napięcie zasilacza	12 V

Opis produktu

Akumulator Volt Polska AGM 12V 200Ah

Model: 6AKUXAG200

NAJWAŻNIEJSZE CECHY AKUMULATORA:

- Pojemność: **200Ah**
- Napięcie: **12V**
- Technologia: **AGM**
- Projektowana żywotność: **10 lat**
- Maksymalny prąd ładowania: **50A**
- **Nie wymaga uzupełniania elektrolitu**
- **Praca w dowolnej pozycji**

PRZEZNACZENIE AKUMULATORA:

- układy zasilania awaryjnego (**zasilacze UPS, przetwornice**)
- **systemy alarmowe**
- **instalacje fotowoltaiczne**
- systemy kontroli dostępu
- **zasilanie kas fiskalnych**
- systemy **telewizji przemysłowej**
- zasilanie **zabawek elektrycznych**
- **systemy telekomunikacyjne**
- **systemu oświetlenia zapasowego**
- **zasilanie wyposażenia medycznego**
- **zasilanie skuterów, motorowerów**

DOSKONAŁA JAKOŚĆ I SZEROKIE ZASTOSOWANIE:

Akumulatory z serii **AGM 200 Ah** są głównie przeznaczone m.in.:

□ do zastosowania w systemach zasilania awaryjnego (**UPS, systemy automatyki**)

□ w instalacjach solarnych oraz z przetwornicami napięcia

□ najlepiej sprawdzają się w układach ładowania buforowego, jednak mogą być też stosowane w aplikacjach, w których akumulatory pracują cyklicznie.

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE MODELU:

- Napięcie nominalne: 12V
- Pojemność nominalna: 200Ah
- Wysokość całkowita: 226mm
- Wysokość: 220mm
- Szerokość: 238mm
- Długość: 522mm
- Waga: 49kg
- Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C): 3,2mΩ
- Pojemność (40°C): 102%
- Pojemność (25°C): 100%
- Pojemność (0°C): 85%
- Pojemność (-15°C): 65%
- Samorozładowanie (25°C) 3msc: 91% pojemności nominalnej
- Samorozładowanie (25°C) 6msc: 82% pojemności nominalnej
- Samorozładowanie (25°C) 12msc: 64% pojemności nominalnej
- Zalecana temp robocza: 25°C ± 3°C
- Zakres temp roboczych - rozładowanie: -15°C do 50°C
- Zakres temp roboczych - ładowanie: -10°C do 50°C
- Zakres temp roboczych - składowanie: -20°C do 50°C
- Napięcie ładowania buforowego (25°C): 13,5VDC-13,8VDC
- Napięcie ładowania cyklicznego (25°C): 14,4VDC-14,7VDC
- Maksymalny prąd ładowania: 50A
- Maksymalny prąd rozładowania: 1750A
- Projektowana żywotność (25°C): 10 lat

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl