Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-agm-12v-200ah-p-27622.html



Akumulator Volt Polska AGM 12V 200Ah

Cena	**1 079,00 zł**
Numer katalogowy	**35428**
Kod producenta	**6AKUXAG200**
Kod EAN	**5903760240769**
Maksymalny prąd rozładowania	**1750**
Rodzaj konektora	**Bolt M8**
Pojemność	**200 Ah**
Waga	**49 kg**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

Akumulator Volt Polska AGM 12V 200Ah

Model: 6AKUXAG200

NAJWAŻNIEJSZE CECHY AKUMULATORA:

- Pojemność: **200Ah**
- Napięcie: **12V**
- Technologia: **AGM**
- Projektowana żywotność: **10 lat**
- Maksymalny prąd ładowania: 50**A**
- **Nie wymaga uzupełniania elektrolitu**
- **Praca w dowolnej pozycji**

PRZEZNACZENIE AKUMULATORA:

- układy zasilania awaryjnego **(zasilacze UPS, przetwornice)**
- **systemy alarmowe**
- **instalacje fotowoltaiczne**
- systemy kontroli dostępu
- **zasilanie kas fiskalnych**
- systemy **telewizji przemysłowej**
- zasilanie **zabawek elektrycznych**
- **systemy telekomunikacyjne**
- **systemu oświetlenia zapasowego**
- **zasilanie wyposażenia medycznego**
- **zasilanie skuterów, motorowerów**

DOSKONAŁA JAKOŚĆ I SZEROKIE ZASTOSOWANIE:

Akumulatory z serii AGM 200 Ah są głównie przeznaczone m.in.:

 do zastosowania w systemach zasilania awaryjnego **(UPS, systemy automatyki)**

 w **instalacjach solarnych** oraz **z przetwornicami napięcia**

 najlepiej sprawdzają się **w układach ładowania buforowego**, jednak mogą być też stosowane **w aplikacjach, w których akumulatory pracują cyklicznie**.

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE MODELU:

- **Napięcie nominalne:** 12V
- **Pojemność nominalna:** 200Ah
- **Wysokość całkowita:** 226mm
- **Wysokość:** 220mm
- **Szerokość:** 238mm
- **Długość:** 522mm
- **Waga:** 49kg
- **Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C):**3,2mΩ
- **Pojemność: (40°C):**102%
- **Pojemność (25°C):**100%
- **Pojemność (0°C):**85%
- **Pojemność (-15°C):**65%
- **Samorozładowanie (25°C) 3msc:**91% pojemności nominalnej
- **Samorozładowanie (25°C) 6msc:**82% pojemności nominalnej
- **Samorozładowanie (25°C) 12msc:**64% pojemności nominalnej
- **Zalecana temp robocza:**25°C±3°C
- **Zakres temp roboczych - rozładowanie:**-15°C do 50°C
- **Zakres temp roboczych - ładowanie:**-10°C do 50°C
- **Zakres temp roboczych - składowanie:**-20°C do 50°C
- **Napięcie ładowania buforowego (25°C):**13,5VDC-13,8VDC
- **Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):**14,4VDC-14,7VDC
- **Maksymalny prąd ładowania:**50A
- **Maksymalny prąd rozładowania:**1750A
- **Projektowana żywotność (25°C):**10 lat

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl