

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-agm-12v-65ah-p-28640.html>

Akumulator Volt Polska AGM 12V 65Ah



Cena	369,00 zł
Numer katalogowy	32075
Kod producenta	6AKUXAG065
Kod EAN	5903760240837
Maksymalny prąd rozładowania	550A
Rodzaj konektora	Bolt M6
Pojemność	65 Ah
Waga	16.5 kg
Napięcie zasilacza	12 V

Opis produktu

Akumulator Volt Polska AGM 12V 65Ah

Model: 6AKUXAG065

Najważniejsze cechy

- **Budowa wewnętrzna oparta na separatorach wykonanych z włókna szklanego** w których skupiony jest elektrolit
- **Automatyczny system uszczelniania.** W momencie zbyt wysokiego ciśnienia wewnątrz akumulatora, zawory otwierają się, powodując bezpieczne odprowadzenie powstałego gazu na zewnątrz obudowy i zapobiegają uszkodzeniu. Do takiej sytuacji dochodzi w momencie przeładowania akumulatora
- Obudowa akumulatora wykonana z materiału typu ABS, ogniwa z miedzi

Specyfikacja techniczna

Napięcie nominalne:	12V
Pojemność nominalna:	65Ah
Wysokość całkowita:	176mm
Wysokość:	176mm
Szerokość:	167mm
Długość:	347mm
Waga:	16,5kg(36,3lbs)±3%
Pojemność (przy 25°C) 10h (10,8V):	65Ah
Pojemność (przy 25°C) 5h (10,5V):	44Ah
Pojemność (przy 25°C) 3h (10,8V):	39,3Ah
Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):	33Ah
Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C):	7,6mΩ

Pojemność: (40°C):	102%
Pojemność (25°C):	100%
Pojemność (0°C):	85%
Pojemność (-15°C):	65%
Samorozładowanie (25°C) 3msc:	91% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 6msc:	82% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 12msc:	64% pojemności nominalnej
Zalecana temp robocza:	25°C±3°C
Zakres temp roboczych – rozładowanie:	-15°C do 50°C
Zakres temp roboczych – ładowanie:	-10°C do 50°C
Zakres temp roboczych – składowanie:	-20°C do 50°C
Napięcie ładowania buforowego (25°C):	13,5VDC-13,8VDC
Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):	14,4VDC-14,7VDC
Maksymalny prąd ładowania:	16A
Maksymalny prąd rozładowania:	550A
Projektowana żywotność (25°C):	10 lat

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl