Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:55

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-agm-vpro-12v-120ah-vrla-bezobslugowy-p-29023.html



Akumulator VOLT POLSKA AGM VPRO 12V 120Ah VRLA Bezobsługowy

Cena	**734,00 zł**
Numer katalogowy	**30842**
Kod producenta	**6AKUAGM120**
Kod EAN	**5903760240646**
Maksymalny prąd rozładowania	**960A**
Rodzaj konektora	**Bolt M8**
Pojemność	**120 Ah**
Waga	**32.6 kg**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

Akumulator VOLT POLSKA AGM VPRO 12V 120Ah VRLA Bezobsługowy

Model: 6AKUAGM120

Najważniejsze cechy

- Napięcie pracy: 12V
- Pojemność: 120Ah
- Technologia VRLA AGM
- Nie wymaga uzupełniania wody
- Bezpieczny dzięki szczelnej obudowie

Przeznaczenie

• Systemy zasilania awaryjnego (UPS, systemy automatyki)

• Instalacje fotowoltaiczne

• Przetwornice napięcia

• Systemy alarmowe

• Systemy kontroli dostępu

• Zasilanie kas fiskalnych

• Systemy telewizji przemysłowej

• Systemy telekomunikacyjne

• Systemy oświetlenia zapasowego

• Zasilanie wyposażenia medycznego

• Zasilanie skuterów, motorowerów

• Zasilanie zabawek elektrycznych

Specyfikacja techniczna

Napięcie nominalne:	12V
Pojemność nominalna:	120Ah
Wysokość całkowita:	233mm
Wysokość:	233mm
Szerokość:	172mm
Długość:	407mm
Waga:	32.6kg (71.8lbs) +/- 3%
Pojemność (przy 25°C) 10h (10,8V):	120Ah
Pojemność (przy 25°C) 5h (10,5V):	96Ah
Pojemność (przy 25°C) 3h (10,8V):	87Ah
Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):	72Ah
Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C):	4,2mΩ
Pojemność: (40°C):	102%
Pojemność (25°C):	100%
Pojemność (0°C):	85%
Pojemność (-15°C):	65%
Samorozładowanie (25°C) 3msc:	91% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 6msc:	82% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 12msc:	64% pojemności nominalnej
Zalecana temp robocza:	25°C±3°C
Zakres temp roboczych – rozładowanie:	-15°C do 50°C
Zakres temp roboczych – ładowanie:	-10°C do 50°C
Zakres temp roboczych – składowanie:	-20°C do 50°C
Napięcie ładowania buforowego (25°C):	13,5VDC-13,8VDC
Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):	14,4VDC-14,7VDC
Maksymalny prąd ładowania:	36A
Maksymalny prąd rozładowania:	960A
Projektowana żywotność (25°C):	8-10 lat

Najważniejsze cechy akumulatora VOLT POLSKA AGM VPRO 12V 120Ah VRLA bezobsługowego

- Napięcie pracy: 12V
- Pojemność: 120Ah
- Technologia VRLA AGM
- Nie wymaga uzupełniania wody
- Bezpieczny dzięki szczelnej obudowie

Przeznaczenie akumulatora VOLT POLSKA AGM VPRO 12V 120Ah VRLA bezobsługowego

- Systemy zasilania awaryjnego (UPS, systemy automatyki)
- Instalacje fotowoltaiczne
- Przetwornice napięcia
- Systemy alarmowe
- Systemy kontroli dostępu
- Zasilanie kas fiskalnych
- Systemy telewizji przemysłowej
- Systemy telekomunikacyjne
- Systemy oświetlenia zapasowego
- Zasilanie wyposażenia medycznego
- Zasilanie skuterów, motorowerów
- Zasilanie zabawek elektrycznych

Specyfikacja techniczna akumulatora VOLT POLSKA AGM VPRO 12V 120Ah VRLA

bezobsługowego

- Napięcie nominalne: 12V
- Pojemność nominalna: 120Ah
- Wysokość całkowita: 233mm
- Wysokość: 233mm
- Szerokość: 172mm
- Długość: 407mm
- Waga: 32.6kg (71.8lbs) +/- 3%
- Pojemność (przy 25°C) 10h (10,8V): 120Ah
- Pojemność (przy 25°C) 5h (10,5V): 96Ah
- Pojemność (przy 25°C) 3h (10,8V): 87Ah
- Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V): 72Ah
- Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C): 4,2mΩ
- Pojemność (40°C): 102%
- Pojemność (25°C): 100%
- Pojemność (0°C): 85%
- Pojemność (-15°C): 65%
- Samorozładowanie (25°C) 3msc: 91% pojemności nominalnej
- Samorozładowanie (25°C) 6msc: 82% pojemności nominalnej
- Samorozładowanie (25°C) 12msc: 64% pojemności nominalnej
- Zalecana temp robocza: 25°C±3°C
- Zakres temp roboczych – rozładowanie: -15°C do 50°C
- Zakres temp roboczych – ładowanie: -10°C do 50°C
- Zakres temp roboczych – składowanie: -20°C do 50°C
- Napięcie ładowania buforowego (25°C): 13,5VDC-13,8VDC
- Napięcie ładowania cyklicznego (25°C): 14,4VDC-14,7VDC
- Maksymalny prąd ładowania: 36A
- Maksymalny prąd rozładowania: 960A
- Projektowana żywotność (25°C): 8-10 lat

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl