

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-agm-vpro-12v-120ah-vrla-bezobslugowy-p-29023.html>



Akumulator VOLT POLSKA AGM VPRO 12V 120Ah VRLA Bezobsługowy

Cena	734,00 zł
Numer katalogowy	30842
Kod producenta	6AKUAGM120
Kod EAN	5903760240646
Maksymalny prąd rozładowania	960A
Rodzaj konektora	Bolt M8
Pojemność	120 Ah
Waga	32.6 kg
Napięcie zasilacza	12 V

Opis produktu

Akumulator VOLT POLSKA AGM VPRO 12V 120Ah VRLA Bezobsługowy

Model: 6AKUAGM120

Najważniejsze cechy

- Napięcie pracy: 12V
- Pojemność: 120Ah
- Technologia VRLA AGM
- Nie wymaga uzupełniania wody
- Bezpieczny dzięki szczelnej obudowie

Przeznaczenie

- Systemy zasilania awaryjnego (UPS, systemy automatyki)
- Instalacje fotowoltaiczne
- Przetwornice napięcia
- Systemy alarmowe
- Systemy kontroli dostępu
- Zasilanie kas fiskalnych

-
- Systemy telewizji przemysłowej
 - Systemy telekomunikacyjne
 - Systemy oświetlenia zapasowego
 - Zasilanie wyposażenia medycznego
 - Zasilanie skuterów, motorowerów
 - Zasilanie zabawek elektrycznych

Specyfikacja techniczna

Napięcie nominalne:	12V
Pojemność nominalna:	120Ah
Wysokość całkowita:	233mm
Wysokość:	233mm
Szerokość:	172mm
Długość:	407mm
Waga:	32.6kg (71.8lbs) +/- 3%
Pojemność (przy 25°C) 10h (10,8V):	120Ah
Pojemność (przy 25°C) 5h (10,5V):	96Ah
Pojemność (przy 25°C) 3h (10,8V):	87Ah
Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):	72Ah
Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C):	4,2mΩ
Pojemność: (40°C):	102%
Pojemność (25°C):	100%
Pojemność (0°C):	85%
Pojemność (-15°C):	65%
Samorozładowanie (25°C) 3msc:	91% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 6msc:	82% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 12msc:	64% pojemności nominalnej
Zalecana temp robocza:	25°C±3°C
Zakres temp roboczych – rozładowanie:	-15°C do 50°C
Zakres temp roboczych – ładowanie:	-10°C do 50°C
Zakres temp roboczych – składowanie:	-20°C do 50°C
Napięcie ładowania buforowego (25°C):	13,5VDC-13,8VDC
Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):	14,4VDC-14,7VDC
Maksymalny prąd ładowania:	36A
Maksymalny prąd rozładowania:	960A
Projektowana żywotność (25°C):	8-10 lat

Najważniejsze cechy akumulatora VOLT POLSKA AGM VPRO 12V 120Ah VRLA bezobsługowego

- Napięcie pracy: 12V
- Pojemność: 120Ah
- Technologia VRLA AGM
- Nie wymaga uzupełniania wody
- Bezpieczny dzięki szczelnej obudowie

Przeznaczenie akumulatora VOLT POLSKA AGM VPRO 12V 120Ah VRLA bezobsługowego

- Systemy zasilania awaryjnego (UPS, systemy automatyki)
- Instalacje fotowoltaiczne
- Przetwornice napięcia
- Systemy alarmowe
- Systemy kontroli dostępu
- Zasilanie kas fiskalnych
- Systemy telewizji przemysłowej
- Systemy telekomunikacyjne
- Systemy oświetlenia zapasowego
- Zasilanie wyposażenia medycznego
- Zasilanie skuterów, motorowerów
- Zasilanie zabawek elektrycznych

Specyfikacja techniczna akumulatora VOLT POLSKA AGM VPRO 12V 120Ah VRLA

bezobstługowego

- Napięcie nominalne: 12V
- Pojemność nominalna: 120Ah
- Wysokość całkowita: 233mm
- Wysokość: 233mm
- Szerokość: 172mm
- Długość: 407mm
- Waga: 32.6kg (71.8lbs) +/- 3%
- Pojemność (przy 25°C) 10h (10,8V): 120Ah
- Pojemność (przy 25°C) 5h (10,5V): 96Ah
- Pojemność (przy 25°C) 3h (10,8V): 87Ah
- Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V): 72Ah
- Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C): 4,2mΩ
- Pojemność (40°C): 102%
- Pojemność (25°C): 100%
- Pojemność (0°C): 85%
- Pojemność (-15°C): 65%
- Samorozładowanie (25°C) 3msc: 91% pojemności nominalnej
- Samorozładowanie (25°C) 6msc: 82% pojemności nominalnej
- Samorozładowanie (25°C) 12msc: 64% pojemności nominalnej
- Zalecana temp robocza: 25°C±3°C
- Zakres temp roboczych – rozładowanie: -15°C do 50°C
- Zakres temp roboczych – ładowanie: -10°C do 50°C
- Zakres temp roboczych – składowanie: -20°C do 50°C
- Napięcie ładowania buforowego (25°C): 13,5VDC-13,8VDC
- Napięcie ładowania cyklicznego (25°C): 14,4VDC-14,7VDC
- Maksymalny prąd ładowania: 36A
- Maksymalny prąd rozładowania: 960A
- Projektowana żywotność (25°C): 8-10 lat

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl