Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:16

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-agm-vpro-12v-150ah-vrla-bezobslugowy-p-29021.html



Akumulator VOLT POLSKA AGM VPRO 12V 150Ah VRLA Bezobsługowy

Cena	**1 044,00 zł**
Numer katalogowy	**30843**
Kod producenta	**6AKUAGM150**
Maksymalny prąd rozładowania	**1200A**
Rodzaj konektora	**Bolt M8**
Pojemność	**150 Ah**
Waga	**41 kg**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

Akumulator VOLT POLSKA AGM VPRO 12V 150Ah VRLA Bezobsługowy

Model: 6AKUAGM150

Najważniejsze cechy

- Napięcie pracy: 12V
- Pojemność: 150Ah
- Technologia VRLA AGM
- Nie wymaga uzupełniania wody
- Bezpieczny dzięki szczelnej obudowie

Przeznaczenie

• Systemy zasilania awaryjnego (UPS, systemy automatyki)

• Instalacje fotowoltaiczne

• Przetwornice napięcia

• Systemy alarmowe

• Systemy kontroli dostępu

• Zasilanie kas fiskalnych

• Systemy telewizji przemysłowej

• Systemy telekomunikacyjne

• Systemy oświetlenia zapasowego

• Zasilanie wyposażenia medycznego

• Zasilanie skuterów, motorowerów

• Zasilanie zabawek elektrycznych

Specyfikacja techniczna

Napięcie nominalne:	12V
Pojemność nominalna:	150Ah
Wysokość całkowita:	247mm
Wysokość:	241mm
Szerokość:	170mm
Długość:	483mm
Waga:	41kg (90.39lbs) +/- 3%
Pojemność (przy 25°C) 10h (10,8V):	160Ah
Pojemność (przy 25°C) 5h (10,5V):	120Ah
Pojemność (przy 25°C) 3h (10,8V):	107,1Ah
Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):	90Ah
Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C):	3,5mΩ
Pojemność: (40°C):	102%
Pojemność (25°C):	100%
Pojemność (0°C):	85%
Pojemność (-15°C):	65%
Samorozładowanie (25°C) 3msc:	91% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 6msc:	82% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 12msc:	64% pojemności nominalnej
Zalecana temp robocza:	25°C±3°C
Zakres temp roboczych – rozładowanie:	-15°C do 50°C
Zakres temp roboczych – ładowanie:	-10°C do 50°C
Zakres temp roboczych – składowanie:	-20°C do 50°C
Napięcie ładowania buforowego (25°C):	13,5VDC-13,8VDC
Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):	14,4VDC-14,7VDC
Maksymalny prąd ładowania:	45A
Maksymalny prąd rozładowania:	1200A
Projektowana żywotność (25°C):	8-10 lat

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl