Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:55

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-deep-cycle-vpro-solar-12v-110-ah-vrla-bezobslugowy-p-29654.html



AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 110 Ah VRLA BEZOBSŁUGOWY

Cena	**684,00 zł**
Numer katalogowy	**28420**
Kod producenta	**6AKXDEEP10**
Maksymalny prąd rozładowania	**1000A**
Rodzaj konektora	**Bolt M8**
Pojemność	**110 Ah**
Waga	**28.6 kg**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 110 Ah VRLA BEZOBSŁUGOWY

Model: 6AKXDEEP10

Najważniejsze cechy

- Napięcie pracy: 12V
- Pojemność: 110Ah
- Nie wymaga uzupełniania wody
- Bezpieczny dzięki szczelnej obudowie
- Wzmocniona konstrukcja
- Automatyczny system uszczelniania

Specyfikacja techniczna

Napięcie nominalne:	12V
Pojemność nominalna:	110Ah
Wysokość całkowita:	218mm
Wysokość:	213mm
Szerokość:	173mm
Długość:	331mm
Waga:	28,6kg(63,05lbs)±3%
Pojemność (przy 25°C) 10h (10,8V):	110Ah

Pojemność (przy 25°C) 5h (10,5V):	80Ah
Pojemność (przy 25°C) 3h (10,2V):	75Ah
Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):	60Ah
Rezystancja wewnętrzna(przy 25°C):	4,5mΩ
Pojemność: (40°C):	102%
Pojemność (25°C):	100%
Pojemność (0°C):	85%
Pojemność (-15°C):	65%
Samorozładowanie (25°C) 3msc:	91% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 6msc:	82% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 12msc:	64% pojemności nominalnej
Zalecana temp robocza:	25°C±3°C
Zakres temp roboczych – rozładowanie:	-15°C do 50°C
Zakres temp roboczych – ładowanie:	-10°C do 50°C
Zakres temp roboczych – składowanie:	-20°C do 50°C
Napięcie ładowania buforowego (25°C):	13,5VDC-13,8VDC
Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):	14,1VDC-14,4VDC
Maksymalny prąd ładowania:	30A
Maksymalny prąd rozładowania:	1000A
Projektowana żywotność (25°C):	8-10 lat

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl