

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-deep-cycle-vpro-solar-12v-110-ah-vrla-bezobslugowy-p-29654.html>



AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 110 Ah VRLA BEZOBSŁUGOWY

Cena	684,00 zł
Numer katalogowy	28420
Kod producenta	6AKXDEEP10
Maksymalny prąd rozładowania	1000A
Rodzaj konektora	Bolt M8
Pojemność	110 Ah
Waga	28.6 kg
Napięcie zasilacza	12 V

Opis produktu

AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 110 Ah VRLA BEZOBSŁUGOWY

Model: 6AKXDEEP10

Najważniejsze cechy

- Napięcie pracy: 12V
- Pojemność: 110Ah
- Nie wymaga uzupełniania wody
- Bezpieczny dzięki szczelnej obudowie
- Wzmociona konstrukcja
- Automatyczny system uszczelniania

Specyfikacja techniczna

Napięcie nominalne:	12V
Pojemność nominalna:	110Ah
Wysokość całkowita:	218mm
Wysokość:	213mm
Szerokość:	173mm
Długość:	331mm
Waga:	28,6kg(63,05lbs)±3%
Pojemność (przy 25°C) 10h (10,8V):	110Ah

Pojemność (przy 25°C) 5h (10,5V):	80Ah
Pojemność (przy 25°C) 3h (10,2V):	75Ah
Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):	60Ah
Rezystancja wewnętrzna(przy 25°C):	4,5mΩ
Pojemność: (40°C):	102%
Pojemność (25°C):	100%
Pojemność (0°C):	85%
Pojemność (-15°C):	65%
Samorozładowanie (25°C) 3msc:	91% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 6msc:	82% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 12msc:	64% pojemności nominalnej
Zalecana temp robocza:	25°C±3°C
Zakres temp roboczych – rozładowanie:	-15°C do 50°C
Zakres temp roboczych – ładowanie:	-10°C do 50°C
Zakres temp roboczych – składowanie:	-20°C do 50°C
Napięcie ładowania buforowego (25°C):	13,5VDC-13,8VDC
Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):	14,1VDC-14,4VDC
Maksymalny prąd ładowania:	30A
Maksymalny prąd rozładowania:	1000A
Projektowana żywotność (25°C):	8-10 lat

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl