Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:15

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-deep-cycle-vpro-solar-12v-160ah-vrla-bezobslugowy-p-29113.html



AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 160Ah VRLA BEZOBSŁUGOWY

Cena	**1 099,00 zł**
Numer katalogowy	**30479**
Kod producenta	**6AKXDEEP16**
Kod EAN	**5903760240790**
Maksymalny prąd rozładowania	**1200A**
Rodzaj konektora	**Bolt M8**
Pojemność	**160 Ah**
Waga	**43.4 kg**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 160Ah VRLA BEZOBSŁUGOWY

Model: 6AKXDEEP16

Najważniejsze cechy

- Napięcie pracy: 12V
- Pojemność: 160Ah
- Nie wymaga uzupełniania wody
- Bezpieczny dzięki szczelnej obudowie
- Wzmocniona konstrukcja
- Automatyczny system uszczelniania

Przeznaczenie

- System energii słonecznej i wiatrowej
- System zasilania awaryjnego
- Sprzęt komunikacyjny
- Systemy telekomunikacyjne
- Zasilacze bezprzerwowe
- Wózki inwalidzkie

- Elektronarzędzia
- Samochody golfowe
- Pojazdy terenowe Buggy
- Sprzęt morski
- Sprzęt medyczny

Specyfikacja techniczna

Napięcie nominalne:	12V
Pojemność nominalna:	160Ah
Wysokość całkowita:	247mm
Wysokość:	241mm
Szerokość:	170mm
Długość:	483mm
Waga:	43,3kg(95,04lbs)±3%
Pojemność (przy 25°C) 20h (10,5V):	160Ah
Pojemność (przy 25°C) 10h (10,5V):	150Ah
Pojemność (przy 25°C) 3h (10,2V):	112,5Ah
Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):	90Ah
Rezystancja wewnętrzna(przy 25°C):	3mΩ
Pojemność: (40°C):	1.02
Pojemność (25°C):	1
Pojemność (0°C):	0.85
Pojemność (-15°C):	0.65
Samorozładowanie (25°C) 3msc:	91% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 6msc:	82% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 12msc:	64% pojemności nominalnej
Zalecana temp robocza:	25°C±3°C
Zakres temp roboczych -	rozładowanie:-15°C do 50°C
Zakres temp roboczych -	ładowanie:-10°C do 50°C
Zakres temp roboczych -	składowanie:-20°C do 50°C
Napięcie ładowania buforowego (25°C):	13,5VDC-13,8VDC
Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):	14,4VDC-14,7VDC
Maksymalny prąd ładowania:	45A
Maksymalny prąd rozładowania:	1200A
Projektowana żywotność (25°C):	8-10 lat

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl