Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:15

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-deep-cycle-vpro-solar-12v-220ah-vrla-bezobslugowy-p-29250.html




# AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 220AH VRLA BEZOBSŁUGOWY

| | |
|---|---|
| Cena | **1 259,00 zł** |
| Numer katalogowy | **29815** |
| Kod producenta | **6AKXDEEP20** |
| Kod EAN | **5903760240783** |
| Maksymalny prąd rozładowania | **1400A** |
| Rodzaj konektora | **Bolt M8** |
| Pojemność | **220 Ah** |
| Waga | **57 kg** |
| Napięcie zasilacza | **12 V** |

## Opis produktu

### AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 220AH VRLA BEZOBSŁUGOWY

Model: 6AKXDEEP20

### Najważniejsze cechy

- Napięcie pracy: 12V
- Pojemność: 220Ah
- Nie wymaga uzupełniania wody
- Bezpieczny dzięki szczelnej obudowie
- Wzmocniona konstrukcja
- Automatyczny system uszczelniania

### Przeznaczenie

- System energii słonecznej i wiatrowej
- System zasilania awaryjnego
- Sprzęt komunikacyjny
- Systemy telekomunikacyjne
- Zasilacze bezprzerwowe
- Wózki inwalidzkie

- Elektronarzędzia
- Samochody golfowe
- Pojazdy terenowe Buggy
- Sprzęt morski
- Sprzęt medyczny

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Napięcie nominalne: | 12V |
| Pojemność nominalna: | 220Ah |
| Wysokość całkowita: | 226mm |
| Wysokość: | 220mm |
| Szerokość: | 238mm |
| Długość: | 522mm |
| Waga: | 57kg(125,6lbs)±3% |
| Pojemność (przy 25°C) 10h (10,8V): | 220Ah |
| Pojemność (przy 25°C) 5h (10,5V): | 160Ah |
| Pojemność (przy 25°C) 3h (10,2V): | 150Ah |
| Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V): | 120Ah |
| Rezystancja wewnętrzna(przy 25°C): | 2,7mΩ |
| Pojemność: (40°C): | 102% |
| Pojemność (25°C): | 100% |
| Pojemność (0°C): | 85% |
| Pojemność (-15°C): | 65% |
| Samorozładowanie (25°C) 3msc: | 91% pojemności nominalnej |
| Samorozładowanie (25°C) 6msc: | 82% pojemności nominalnej |
| Samorozładowanie (25°C) 12msc: | 64% pojemności nominalnej |
| Zalecana temp robocza: | 25°C±3°C |
| Zakres temp roboczych - | rozładowanie:-15°C do 50°C |
| Zakres temp roboczych - | ładowanie:-10°C do 50°C |
| Zakres temp roboczych - | składowanie:-20°C do 50°C |
| Napięcie ładowania buforowego (25°C): | 13,5VDC-13,8VDC |
| Napięcie ładowania cyklicznego (25°C): | 14,1VDC-14,4VDC |
| Maksymalny prąd ładowania: | 60A |
| Maksymalny prąd rozładowania: | 1400A |
| Projektowana żywotność (25°C): | 8-10 lat |

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl