Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:14

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-deep-cycle-vpro-solar-12v-260ah-vrla-bezobslugowy-p-24982.html



AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 260AH VRLA BEZOBSŁUGOWY

Cena	**1 499,00 zł**
Numer katalogowy	**45476**
Kod producenta	**6AKXDEEP26**
Kod EAN	**5903760240806**
Maksymalny prąd rozładowania	**1500A**
Rodzaj konektora	**Bolt M8**
Pojemność	**260 Ah**
Waga	**66 kg**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 260AH VRLA BEZOBSŁUGOWY

Model: 6AKXDEEP26

Akumulator Volt Polska Deep Cycle V-PRO SOLAR 12V 260 Ah VRLA bezobsługowy - najważniejsze cechy:

- **Wzmocniona konstrukcja z płytami ołowiowymi**, z aktywnymi materiałami o dużej gęstości oraz nieco mocniejszym elektrolitem, niż standardowe akumulatory
- **Automatyczny system uszczelniania** - w momencie zbyt wysokiego ciśnienia wewnątrz akumulatora, zawory otwierają się, powodując bezpieczne odprowadzenie powstałego gazu na zewnątrz obudowy i zapobiegają uszkodzeniu (do takiej sytuacji dochodzi w momencie przeładowania akumulatora)
- Trwała i wytrzymała **obudowa wykonana z materiału ABS**
- **Miedziane ogniwa**
- **Doskonała regeneracja po głębokim rozładowaniu**
- **Żywotność do 10 lat** (przy pracy w temperaturze 25°C)

Akumulator Volt Polska Deep Cycle V-PRO SOLAR 12V 260 Ah VRLA bezobsługowy - przeznaczenie akumulatora:

Akumulator DEEP CYCLE z powodzeniem zasila:

- Systemy energii słonecznej i wiatrowej
- Systemy zasilania awaryjnego
- Sprzęt komunikacyjny
- Systemy telekomunikacyjne
- Zasilacze bezprzerwowe
- Wózki inwalidzkie
- Elektronarzędzia
- Samochody golfowe
- Pojazdy terenowe Buggy
- Sprzęt morski (przy zastosowaniu hermetycznej obudowy do akumulatora)
- Sprzęt medyczny

Bezobsługowy akumulator Volt Polska Deep Cycle V-PRO SOLAR 12V 260 Ah VRLA - specyfikacja:

- **Napięcie nominalne:** 12V
- **Pojemność nominalna:** 260Ah
- **Wysokość całkowita:** 226mm
- **Wysokość:** 218mm
- **Szerokość:** 268mm
- **Długość:** 522mm
- **Waga:** 66kg(145,5lbs)±3%
- **Pojemność (przy 25°C) 20h (10,2V):** 260Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 10h (10,5V):** 250Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 3h (10,2V):** 187,5Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):** 150Ah
- **Rezystancja wewnętrzna(przy 25°C):** 3mΩ
- **Pojemność: (40°C):** 102%
- **Pojemność (25°C):** 100%
- **Pojemność (0°C):** 85%
- **Pojemność (-15°C):** 65%
- **Samorozładowanie (25°C) 3msc:** 91% pojemności nominalnej
- **Samorozładowanie (25°C) 6msc:** 82% pojemności nominalnej
- **Samorozładowanie (25°C) 12msc:** 64% pojemności nominalnej
- **Zalecana temp robocza:** 25°C±3°C
- **Zakres temp roboczych - rozładowanie:** -15°C do 50°C
- **Zakres temp roboczych - ładowanie:** -10°C do 50°C
- **Zakres temp roboczych - składowanie:** -20°C do 50°C
- **Napięcie ładowania buforowego (25°C):** 13,5VDC-13,8VDC
- **Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):** 14,4VDC-14,7VDC
- **Maksymalny prąd ładowania:** 75A
- **Maksymalny prąd rozładowania:** 1500A
- **Projektowana żywotność (25°C)** :8-10 lat

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl