

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-deep-cycle-vpro-solar-12v-74ah-vrla-bezobslugowy-p-28397.html>



AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 74Ah VRLA BEZOBSŁUGOWY

Cena	509,99 zł
Numer katalogowy	33140
Kod producenta	6AKXDEEP07
Maksymalny prąd rozładowania	650A
Rodzaj konektora	Bolt M6
Pojemność	74 Ah
Waga	19.1 kg
Napięcie zasilacza	12 V

Opis produktu

AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 74Ah VRLA BEZOBSŁUGOWY

Model: 6AKXDEEP07

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Napięcie pracy: **12V**
- Pojemność: **74Ah**
- **Nie wymaga uzupełniania wody**
- Bezpieczny dzięki **szczelnej obudowie**
- **Wzmocniona** konstrukcja
- **Automatyczny system uszczelniania**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Napięcie nominalne:	12V
Pojemność nominalna:	74Ah
Wysokość całkowita:	176mm
Wysokość:	176mm
Szerokość:	167mm
Długość:	347mm
Waga:	19.1kg ± 3%
Rezystancja wewnętrzna(przy 25°C):	5,8mΩ

Pojemność: (40°C):	102%
Pojemność (25°C):	100%
Pojemność (0°C):	85%
Pojemność (-15°C):	65%
Samorozładowanie (25°C) 3msc:	91% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 6msc:	82% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 12msc:	64% pojemności nominalnej
Zalecana temp robocza:	25°C±3°C
Zakres temp roboczych – rozładowanie:	-15°C do 50°C
Zakres temp roboczych – ładowanie:	-10°C do 50°C
Zakres temp roboczych – składowanie:	-20°C do 50°C
Napięcie ładowania buforowego (25°C):	13,5VDC-13,8VDC
Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):	14,1VDC-14,4VDC
Maksymalny prąd ładowania:	18,5A
Maksymalny prąd rozładowania:	650A
Projektowana żywotność (25°C):	8-10 lat

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl