Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:13

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-deep-cycle-vpro-solar-12v-74ah-vrla-bezobslugowy-p-28397.html



AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 74Ah VRLA BEZOBSŁUGOWY

Cena	**509,99 zł**
Numer katalogowy	**33140**
Kod producenta	**6AKXDEEP07**
Maksymalny prąd rozładowania	**650A**
Rodzaj konektora	**Bolt M6**
Pojemność	**74 Ah**
Waga	**19.1 kg**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 74Ah VRLA BEZOBSŁUGOWY

Model: 6AKXDEEP07

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Napięcie pracy: **12V**
- Pojemność: **74Ah**
- **Nie wymaga uzupełniania wody**
- Bezpieczny dzięki **szczelnej obudowie**
- **Wzmocniona** konstrukcja
- **Automatyczny system uszczelniania**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Napięcie nominalne:	12V
Pojemność nominalna:	74Ah
Wysokość całkowita:	176mm
Wysokość:	176mm
Szerokość:	167mm
Długość:	347mm
Waga:	19.1kg ± 3%
Rezystancja wewnętrzna(przy 25°C):	5,8mΩ

Pojemność: (40°C):	102%
Pojemność (25°C):	100%
Pojemność (0°C):	85%
Pojemność (-15°C):	65%
Samorozładowanie (25°C) 3msc:	91% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 6msc:	82% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 12msc:	64% pojemności nominalnej
Zalecana temp robocza:	25°C±3°C
Zakres temp roboczych – rozładowanie:	-15°C do 50°C
Zakres temp roboczych – ładowanie:	-10°C do 50°C
Zakres temp roboczych – składowanie:	-20°C do 50°C
Napięcie ładowania buforowego (25°C):	13,5VDC-13,8VDC
Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):	14,1VDC-14,4VDC
Maksymalny prąd ładowania:	18,5A
Maksymalny prąd rozładowania:	650A
Projektowana żywotność (25°C):	8-10 lat

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl