

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-gel-vpro-12v-260ah-p-27067.html>

Akumulator Volt Polska Gel VPRO 12V 260Ah



Cena	1 699,00 zł
Numer katalogowy	35467
Kod producenta	6AKUGEL260
Kod EAN	5903760240844
Maksymalny prąd rozładowania	2500A
Rodzaj konektora	Bolt M8
Pojemność	260 Ah
Waga	64 kg
Napięcie zasilacza	12 V

Opis produktu

Akumulator Volt Polska Gel VPRO 12V 260Ah

Model: 6AKUGEL260

Najważniejsze cechy

- Napięcie pracy: 12V
- Pojemność: 260Ah
- Technologia VRLA GEL
- Nie wymaga uzupełniania wody
- Bezpieczny dzięki szczelnej obudowie

Przeznaczenie

- Systemy zasilania awaryjnego (zasilacze UPS, przetwornice)
- Systemy telekomunikacyjne
- Systemy telewizji przemysłowej
- Systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- Systemy oświetlenia zapasowego i awaryjnego
- Elektrownie wiatrowe oraz solarne
- Zasilanie elektronarzędzi

-
- Zasilanie sprzętu medycznego
 - Pojazdy elektryczne (motocykle, quady, skutery)
 - Pojazdy mobilne (wózki inwalidzkie, golfowe, widłowe, przemysłowe)
 - Pojazdy wodne (motorówki, łódki)
 - Pojazdy ogrodowe (kosiarki itp.)
 - Przyczepy kempingowe

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie nominalne:**12V
- **Pojemność nominalna:**260Ah
- **Wysokość całkowita:**226mm
- **Wysokość:**218mm
- **Szerokość:**268mm
- **Długość:**522mm
- **Waga:**64.0kg (141.1lbs) $\pm$ 3%
- **Pojemność (przy 25°C) 20h (10,5V):**260Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 10h (10,5V):**251Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 3h (10,2V):**189Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):**150Ah
- **Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C):**2,1m Ω
- **Pojemność (40°C):**102%
- **Pojemność (25°C):**100%
- **Pojemność (0°C):**85%
- **Pojemność (-15°C):**65%
- **Samorozładowanie (25°C) 3msc:**91% pojemności nominalnej
- **Samorozładowanie (25°C) 6msc:**82% pojemności nominalnej
- **Samorozładowanie (25°C) 12msc:**64% pojemności nominalnej
- **Zalecana temp robocza:**25°C $\pm$ 3°C
- **Zakres temp roboczych - rozładowanie:**-15°C do 50°C
- **Zakres temp roboczych - ładowanie:**-10°C do 50°C
- **Zakres temp roboczych - składowanie:**-20°C do 50°C
- **Napięcie ładowania buforowego (25°C):**13,5VDC-13,8VDC
- **Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):**14,4VDC-14,7VDC
- **Maksymalny prąd ładowania:**65A
- **Maksymalny prąd rozładowania:**2500A
- **Projektowana żywotność (25°C):**12lat

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o., Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl