Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:52

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-gel-vpro-12v-260ah-p-27067.html



Akumulator Volt Polska Gel VPRO 12V 260Ah

Cena	**1 699,00 zł**
Numer katalogowy	**35467**
Kod producenta	**6AKUGEL260**
Kod EAN	**5903760240844**
Maksymalny prąd rozładowania	**2500A**
Rodzaj konektora	**Bolt M8**
Pojemność	**260 Ah**
Waga	**64 kg**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

Akumulator Volt Polska Gel VPRO 12V 260Ah

Model: 6AKUGEL260

Najważniejsze cechy

- Napięcie pracy: 12V
- Pojemność: 260Ah
- Technologia VRLA GEL
- Nie wymaga uzupełniania wody
- Bezpieczny dzięki szczelnej obudowie

Przeznaczenie

- Systemy zasilania awaryjnego (zasilacze UPS, przetwornice)
- Systemy telekomunikacyjne
- Systemy telewizji przemysłowej
- Systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- Systemy oświetlenia zapasowego i awaryjnego
- Elektrownie wiatrowe oraz solarne
- Zasilanie elektronarzędzi

- Zasilanie sprzętu medycznego
- Pojazdy elektryczne (motocykle, quady, skutery)
- Pojazdy mobilne (wózki inwalidzkie, golfowe, widłowe, przemysłowe)
- Pojazdy wodne (motorówki, łódki)
- Pojazdy ogrodowe (kosiarki itp.)
- Przyczepy kempingowe

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie nominalne**:12V
- **Pojemność nominalna:**260Ah
- **Wysokość całkowita**:226mm
- **Wysokość**:218mm
- **Szerokość:**268mm
- **Długość**:522mm
- **Waga**:64.0kg (141.1lbs) ± 3%
- **Pojemność (przy 25°C) 20h (10,5V):2**60Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 10h (10,5V):**251Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 3h (10,2V):**189Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):**150Ah
- **Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C):**2,1mΩ
- **Pojemność: (40°C):**102%
- **Pojemność (25°C):**100%
- **Pojemność (0°C):**85%
- **Pojemność (-15°C):**65%
- **Samorozładowanie (25°C) 3msc:**91% pojemności nominalnej
- **Samorozładowanie (25°C) 6msc:**82% pojemności nominalnej
- **Samorozładowanie (25°C) 12msc**:64% pojemności nominalnej
- **Zalecana temp robocza:**25°C±3°C
- **Zakres temp roboczych - rozładowanie:**-15°C do 50°C
- **Zakres temp roboczych - ładowanie:**-10°C do 50°C
- **Zakres temp roboczych - składowanie:**-20°C do 50°C
- **Napięcie ładowania buforowego (25°C):**13,5VDC-13,8VDC
- **Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):**14,4VDC-14,7VDC
- **Maksymalny prąd ładowania:**65A
- **Maksymalny prąd rozładowania:**2500A
- **Projektowana żywotność (25°C):**12lat

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl