

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/akumulator-volt-polska-gel-vpro-solar-12v-220ah-p-28873.html>

Akumulator Volt Polska Gel VPRO Solar 12V 220Ah



Cena	1 369,00 zł
Numer katalogowy	30478
Kod EAN	5903760240691
Maksymalny prąd rozładowania	1400A
Rodzaj konektora	Bolt M8
Pojemność	220 Ah
Waga	57 kg
Napięcie zasilacza	12 V

Opis produktu

Akumulator Volt Polska Gel VPRO Solar 12V 220Ah

Najważniejsze cechy

- Napięcie pracy: 12V
- Pojemność: 220Ah
- Technologia VRLA GEL
- Nie wymaga uzupełniania wody
- Bezpieczny dzięki szczelnej obudowie

Specyfikacja techniczna

Napięcie nominalne:	12V
Pojemność nominalna:	220Ah
Wysokość całkowita:	226mm
Wysokość:	220mm
Szerokość:	238mm
Długość:	522mm
Waga:	57kg(125,6lbs)±3%
Pojemność (przy 25°C) 10h (10,8V):	220Ah
Pojemność (przy 25°C) 5h (10,8V):	160Ah
Pojemność (przy 25°C) 3h (10,8V):	141Ah
Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):	120Ah
Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C):	2,7mΩ
Pojemność: (40°C):	102%
Pojemność (25°C):	100%
Pojemność (0°C):	85%

Pojemność (-15°C):	65%
Samorozładowanie (25°C) 3msc:	91% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 6msc:	82% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 12msc:	64% pojemności nominalnej
Zalecana temp robocza:	25°C±3°C
Zakres temp roboczych – rozładowanie:	-15°C do 50°C
Zakres temp roboczych – ładowanie:	-10°C do 50°C
Zakres temp roboczych – składowanie:	-20°C do 50°C
Napięcie ładowania buforowego (25°C):	13,5VDC-13,8VDC
Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):	14,4VDC-14,7VDC
Maksymalny prąd ładowania:	60A
Maksymalny prąd rozładowania:	1400A
Projektowana żywotność (25°C):	12lat

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl