

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/alkomat-alcofind-elite-24mc-kalibracji-5-lat-gwarancji-p-32538.html>



Alkomat Alcofind Elite -24mc kalibracji 5 lat gwarancji

Cena	349,00 zł
Numer katalogowy	9181
Kod producenta	ELITE
Kod EAN	5907437062326
Czas przygotowania do pracy	ok 15 sekund
Dokładność	± 0.05 ‰ dla 1.00 ‰ w temp. 25°C
Jednostki pomiarowe	‰ (promile)
Rozdzielczość wskazań	0.01
Funkcje dodatkowe urządzenia	Pamięć 10 ostatnich pomiarów
Sensor	Elektrochemiczny
Zakres pomiaru	0.00 - 5.00 ‰
Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru	Tak
Próg alarmowy	>0.20‰
Wposażenie alkomatu	6 ustników, 2 baterie, pokrowiec, karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja
Wyświetlacz alkomatu	4 cyfrowy LCD, podświetlany
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Zasilanie alkomatu	2 x 1.5 V, baterie alkaliczne typ AAA
Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania	Tak
Sygnalizacja uszkodzenia sensora	Tak
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego	Tak
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru	Tak
Sygnalizacja gotowości do pomiaru	Tak

Czas wydechu podczas pomiaru	5 sek.
Tryb pomiaru/próbkowanie	Automatyczne

Opis produktu

Alkomat AlcoFind Elite

Model: ELITE

Alkomat elektrochemiczny Alcofind Elite - charakterystyka

Alkomat elektrochemiczny Alcofind Elite to nowoczesne urządzenie, które wyróżnia się dokładnością oraz łatwością obsługi. Wśród głównych cech i możliwości alkomatu wyróżnia się, m.in.:

- szeroki zakres pomiarowy (do 5.00‰),
- czytelny wyświetlacz LCD,
- platynowy sensor elektrochemiczny,
- duża stabilność podczas pomiaru,
- precyzja i powtarzalność wyników,
- sygnalizacja źle wykonanego pomiaru,
- sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia dopuszczalnego progu stężenia alkoholu,
- funkcja automatycznego odcięcia zasilania,
- licznik wykonanych pomiarów,
- wbudowany moduł kontroli temperatury,
- czujnik przepływu powietrza,
- pamięć do 10 ostatnich pomiarów,
- kompaktowa budowa.

Alcofind Elite - specyfikacja techniczna

- **sensor:** platynowa, elektrochemiczna komórka,
- **zakres pomiaru:** >0,00 – 5,00‰,
- **jednostka pomiarowa:** ‰,
- **wyświetlacz:** podświetlany LCD,
- **obudowa:** tworzywo ABS, odporne na uszkodzenia,
- **wymiary:** 108 x 47 x 17 mm,
- **czas wydechu:** około 5 sekund,
- **czas przygotowania do pracy:** około 15 sekund,
- **tryb pomiarowy:** automatyczny,
- **warunki pracy:** od 5°C do 40°C, wilgotność < 95% rh,
- **warunki przechowywania:** od 0°C do 50°C,
- **rozdzielczość wskazań:** >0,01,
- **dokładność wskazań:** >0.05 ‰ dla 1.00 ‰ w temperaturze 25°C.

Dane importera/producenta: SPEED-UP S.C. Arkadiusz Skwarek, Mikołaj Witczak, ul. Głogowska 277, Poznań, Polska, email: info@speed-up.pl