

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/alkomat-alcosafe-f8-czarny-p-30641.html>

## Alkomat Alcosafe F8 czarny

|                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                           | <b>229,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Numer katalogowy                               | <b>21954</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Kod producenta                                 | <b>F8</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Kod EAN                                        | <b>5900765205861</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Sygnalizacja gotowości do pomiaru              | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Czas wydechu podczas pomiaru                   | <b>5 sek.</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Tryb pomiaru/próbkowanie                       | <b>Automatyczne lub manualne</b>                                                                                                                                                                                       |
| Czas przygotowania do pracy                    | <b>± 10 sek.</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Dokładność                                     | <b>± 0.05 ‰ BAC w temp. 25°C</b>                                                                                                                                                                                       |
| Jednostki pomiarowe                            | <b>‰ (promile)</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Rozdzielczość wskazań                          | <b>0.01</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Funkcje dodatkowe urządzenia                   | <b>Sygnalizacja złe przeprowadzonej próby, Wbudowany moduł kontroli temperatury urządzenia, Czujnik przepływu powietrza kontrolujący poprawność wykonania pomiaru, Możliwość automatycznego przeliczania jednostek</b> |
| Sensor                                         | <b>Elektrochemiczny</b>                                                                                                                                                                                                |
| Zakres pomiaru                                 | <b>0.00 - 4.00 ‰</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru    | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Próg alarmowy                                  | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Wyposażenie alkomatu                           | <b>AlcoSafe® F8, 1 bateria 1.5V typ AA, ustniki, instrukcja obsługi w j. polskim</b>                                                                                                                                   |
| Wyświetlacz alkomatu                           | <b>4 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy</b>                                                                                                                                                                        |
| Automatyczne wyłączenie                        | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                             |

#### zasilania

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zasilanie alkomatu                             | <b>1 x 1.5V bateria alkaliczna typ AA</b> |
| Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania       | <b>Nie</b>                                |
| Sygnalizacja uszkodzenia sensora               | <b>Nie</b>                                |
| Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego | <b>Nie</b>                                |

## Opis produktu

### Alkomat Alcosafe F8

Model: F8

#### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny
- Podświetlany, kolorowy wyświetlacz LCD
- Funkcja automatycznego odcięcia zasilania
- Czujnik przepływu powietrza oraz sygnalizacja źle przeprowadzonej próby
- Pamięć ostatnich 16 wyników i licznik wszystkich wykonanych pomiarów

#### PRZEZNACZENIE

F8 Black jest polecany dla osób poszukujących dokładnego i eleganckiego alkomatu do użytku indywidualnego. Sprawdzi się również, jako narzędzie do wstępnej kontroli trzeźwości pracowników w małych przedsiębiorstwach.

#### CHARAKTERYSTYKA

- Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny
- Podświetlany, kolorowy wyświetlacz LCD
- Szeroki zakres pomiarowy do 0.00 ~ 4.00 ‰
- Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru
- Funkcja automatycznego odcięcia zasilania
- Czujnik przepływu powietrza oraz sygnalizacja źle przeprowadzonej próby
- Dwa tryby pomiarowe (manualny i automatyczny)
- Pamięć ostatnich 16 wyników pomiarów i licznik wszystkich wykonanych pomiarów
- Poręczna konstrukcja wykończona eleganckim frontowym panelem

#### SPECYFIKACJA

##### PARAMETRY TECHNICZNE

- Sensor elektrochemiczna komórka pomiarowa
- Zakres pomiaru 0.00 ~ 4.00‰ H – po przekroczeniu zakresu pomiarowego
- Jednostki pomiarowe\* ‰ BAC, % BAC, mg/L
- Dokładność wskazań\*\*  $\pm 0.05$  ‰ BAC w temp. 25°C
- Rozdzielczość wskazań 0.01 ‰ BAC
- Czas przygotowania do pracy\*\*\*  $\pm 10$  sek.
- Czas wydechu podczas pomiaru  $\pm 5$  sek
- Tryby pomiarowe automatyczny manualny

##### WARUNKI PRACY / PRZECHOWYWANIA

- 
- Warunki pracy 0 ~ 40°C, wilgotność < 95% RH
  - Warunki przechowywania 0 ~ 40°C - bez baterii, wilgotność < 95% RH

#### **ZASILANIE**

- Bateria 1 x 1.5V bateria alkaliczna typ AA
- Automatyczne wyłączenie zasilania po upływie 60 sekund bezczynności
- Sygnalizacja rozładowania baterii tak

#### **PARAMETRY MECHANICZNE**

- Wyświetlacz 4 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy
- Wymiary 114 x 51 x 18 mm
- Waga (z baterią) 92 g
- Pamięć 16 ostatnich wyników pomiarów

#### **WYPOSAŻENIE**

- alkomat AlcoSafe® F8
- 1 bateria 1.5V typ AA
- karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi w j. polskim

Dane importera/producenta: AISKO Spółka Jawna, Aksamitna 4, Warszawa, Polska, email: [biuro@aisko.pl](mailto:biuro@aisko.pl)