

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/alkomat-bacscan-f-50-elektrochemiczny-kalibracja-24mc-10-lat-gwarancji-p-32126.html>



Alkomat BACscan F-50 elektrochemiczny. Kalibracja 24mc - 10 lat gwarancji.

Cena	349,00 zł
Numer katalogowy	5610
Kod producenta	AL-BSC-F50
Kod EAN	5907437062401
Czas przygotowania do pracy	<20s
Dokładność	±0.05‰ dla 1.00‰ w temp. 25°C
Jednostki pomiarowe	‰ (promile)
Rozdzielczość wskazań	0.01
Funkcje dodatkowe urządzenia	-
Sensor	Elektrochemiczny
Zakres pomiaru	0.00 - 5.00 ‰
Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru	Tak
Próg alarmowy	0.20‰
Wposażenie alkomatu	3 ustniki, komplet baterii, pokrowiec, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim;
Wyświetlacz alkomatu	3 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Zasilanie alkomatu	2 x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AAA
Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania	Tak
Sygnalizacja uszkodzenia sensora	Tak
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego	Tak
Sygnalizacja rozpoczęcia i	Tak

zakończenia pomiaru

Sygnalizacja gotowości do pomiaru	Tak
-----------------------------------	------------

Czas wydechu podczas pomiaru	4 sek.
------------------------------	---------------

Tryb pomiaru/próbkowanie	Automatyczne
--------------------------	---------------------

Opis produktu

Alkomat BACscan F-50

Model: AL-BSC-F50

Najważniejsze cechy

- Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny
- Pneumatyczny system podawania ściśle określonej próbki powietrza na czujnik
- Wysoka dokładność i powtarzalność wyników
- Sygnalizacja źle przeprowadzonej próby
- Pamięć 10 ostatnich wyników pomiarów
- Funkcja przypominająca o konieczności wykonania kalibracji
- Alkomat objęty Programem Darmowej Kalibracji Premium Plus
- Urządzenie wykorzystywane do celów prywatnych (zakup konsumencki) jest kalibrowane **bezpłatnie i bez limitu**, w okresie **24 miesięcy od daty zakupu**.

Przeznaczenie

Alkomat BACscan® F-50 jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem do kontroli zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Został wyposażony w wysokiej klasy elektrochemiczny sensor, który gwarantuje precyzyjne i powtarzalne wyniki pomiarów dla całego zakresu pomiarowego. Dokładność wskazań została potwierdzona przez niezależne laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Specyfikacja

- **PARAMETRY TECHNICZNE:**
- **Sensor:** platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa
- **Zakres pomiaru:** 0.00 - 4.00‰ HI - po przekroczeniu zakresu pomiarowego
- **Jednostki pomiarowe*:** ‰ (promile), mg/L, % BAC, µg/L
- **Rozdzielczość wskazań:** 0,01‰
- **Dokładność wskazań**:** ±0.05‰ dla 1.00‰ w temp. 25°C
- **Czas wydechu:** ~4 sek.
- **Czas przygotowania do pracy***:** < 20 sek.
- **Tryby pomiarowe:** automatyczny
- **Próg alarmowy:** 0.20‰
- **Pamięć:** 10 ostatnich wyników pomiarów
- **WARUNKI PRACY / PRZECHOWYWANIA:**
- **Warunki pracy:** 0 - 40°C, wilgotność < 95% RH
- **Warunki składowania:** 0 - 50°C, wilgotność < 95% RH
- **ZASILANIE:**
- **Baterie:** 2 x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AAA
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** po 20 sek. bezczynności po 30 sek. od wykonania pomiaru
- **PARAMETRY MECHANICZNE:**
- **Wyświetlacz:** 3 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy
- **Wymiary:** 114 x 47 x 24 mm
- **Waga (z bateriami):** 90 g
- **Obudowa:** tworzywo ABS, odporne na uderzenia

-
- **WYPOSAŻENIE:** 3 ustniki, komplet baterii, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim

Dane importera/producenta: Aisko, Aksamitna 4, Warszawa, Polska, email: info@aisko.pl