Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:18

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/alkomat-bacscan-f-50-elektrochemiczny-kalibracja-24mc-10-lat-gwarancji-p-32126.html



Alkomat BACscan F-50 elektrochemiczny. Kalibracja 24mc - 10 lat gwarancji.

Cena	**349,00 zł**
Numer katalogowy	**5610**
Kod producenta	**AL-BSC-F50**
Kod EAN	**5907437062401**
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakonczenia pomiaru	**Tak**
Sygnalizacja gotowości do pomiaru	**Tak**
Czas wydechu podczas pomiaru	**4 sek.**
Tryb pomiaru/próbkowanie	**Automatyczne**
Czas przygotowania do pracy	**<20s**
Dokładność	**±0.05‰ dla 1.00‰ w temp. 25°C**
Jednostki pomiarowe	**‰ (promile)**
Rozdzielczość wskazań	**0.01**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**-**
Sensor	**Elektrochemiczny**
Zakres pomiaru	**0.00 - 5.00 ‰**
Sygnalizaja prawidłowego przebiegu pomiaru	**Tak**
Próg alarmowy	**0.20‰**
Wyposażenie alkomatu	**3 ustniki, komplet baterii, pokrowiec, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim;**
Wyświetlacz alkomatu	**3 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy**
Automatyczne wyłącznie zasilania	**Tak**
Zasilanie alkomatu	**2 x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AAA**

Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania	**Tak**
Sygnalizacja uszkodzenia sensora	**Tak**
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego	**Tak**

Opis produktu

Alkomat BACscan F-50

Model: AL-BSC-F50

Najważniejsze cechy

- Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny
- Pneumatyczny system podawania ściśle określonej próbki powietrza na czujnik
- Wysoka dokładność i powtarzalność wyników
- Sygnalizacja źle przeprowadzonej próby
- Pamięć 10 ostatnich wyników pomiarów
- Funkcja przypominająca o konieczności wykonania kalibracji
- Alkomat objęty Programem Darmowej Kalibracji Premium Plus
- Urządzenie wykorzystywane do celów prywatnych (zakup konsumencki) jest kalibrowane **bezpłatnie i bez limitu**, w okresie **24 miesięcy od daty zakupu.**

Przeznaczenie

Alkomat BACscan® F-50 jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem do kontroli zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Został wyposażony w wysokiej klasy elektrochemiczny sensor, który gwarantuje precyzyjne i powtarzalne wyniki pomiarów dla całego zakresu pomiarowego. Dokładność wskazań została potwierdzona przez niezależne laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Specyfikacja

- **PARAMETRY TECHNICZNE**:
- **Sensor**: platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa
- **Zakres pomiaru**: 0.00 - 4.00‰ HI - po przekroczeniu zakresu pomiarowego
- **Jednostki pomiarowe***: ‰ (promile), mg/L, % BAC, µg/L
- **Rozdzielczość wskazań**: 0,01‰
- **Dokładność wskazań****: ±0.05‰ dla 1.00‰ w temp. 25°C
- **Czas wydechu**: ~4 sek.
- **Czas przygotowania do pracy*****: < 20 sek.
- **Tryby pomiarowe**: automatyczny
- **Próg alarmowy**: 0.20‰
- **Pamięć**: 10 ostatnich wyników pomiarów
- **WARUNKI PRACY / PRZECHOWYWANIA**:
- **Warunki pracy**: 0 - 40°C, wilgotność < 95% RH
- **Warunki składowania**: 0 - 50°C, wilgotność < 95% RH
- **ZASILANIE**:
- **Baterie**: 2 x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AAA
- **Automatyczne wyłączenie zasilania**: po 20 sek. bezczynności po 30 sek. od wykonania pomiaru
- **PARAMETRY MECHANICZNE**:
- **Wyświetlacz**: 3 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy
- **Wymiary**: 114 x 47 x 24 mm
- **Waga (z bateriami)**: 90 g
- **Obudowa**: tworzywo ABS, odporne na uderzenia

- **WYPOSAŻENIE**: 3 ustniki, komplet baterii, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim

Dane importera/producenta: Aisko, Aksamitna 4, Warszawa, Polska, email: info@aisko.pl