Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:52

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/alkomat-bacscan-f-60-p-30636.html



Alkomat BACscan F-60

Cena	**381,00 zł**
Numer katalogowy	**21957**
Kod producenta	**F-60**
Kod EAN	**5907222598290**
Czas przygotowania do pracy	**15 sekund**
Dokładność	**±0.05‰ dla 1.00‰ w temperaturze 25°C**
Jednostki pomiarowe	**‰ (promile)**
Rozdzielczość wskazań	**0.01**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**-**
Sensor	**Elektrochemiczny**
Zakres pomiaru	**0.00 - 5.00 ‰**
Sygnalizaja prawidłowego przebiegu pomiaru	**Nie**
Próg alarmowy	**0.20‰**
Wyposażenie alkomatu	**2 baterie alkaliczne typ AAA, 6 szt. ustników, pokrowiec, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim**
Wyświetlacz alkomatu	**4 cyfrowy LCD, podświetlany**
Automatyczne wyłącznie zasilania	**Tak**
Zasilanie alkomatu	**2 x 1.5 V, baterie alkaliczne typ AAA**
Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania	**Tak**
Sygnalizacja uszkodzenia sensora	**Nie**
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego	**Tak**
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakonczenia pomiaru	**Tak**
Sygnalizacja gotowości do pomiaru	**Tak**
Czas wydechu podczas pomiaru	**5 sek.**
Tryb pomiaru/próbkowanie	**Automatyczne**

Opis produktu

Alkomat BACscan F-60

- Model: F-60
- Funkcje dodatkowe urządzenia: -
- Sensor: Elektrochemiczny
- Rozdzielczość wskazań: 0.01
- Jednostki pomiarowe: ‰ (promile)
- Dokładność: ±0.05‰ dla 1.00‰ w temperaturze 25°C
- Czas przygotowania do pracy: 15 sekund
- Tryb pomiaru/próbkowanie: Automatyczne
- Czas wydechu podczas pomiaru: 5 sek.
- Sygnalizacja gotowości do pomiaru: Tak
- Sygnalizacja rozpoczęcia i zakonczenia pomiaru: Tak
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego: Tak
- Sygnalizacja uszkodzenia sensora: Nie
- Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania: Tak
- Zasilanie alkomatu: 2 x 1.5 V, baterie alkaliczne typ AAA
- Automatyczne wyłącznie zasilania: Tak
- Wyświetlacz alkomatu: 4 cyfrowy LCD, podświetlany
- Wyposażenie alkomatu : 2 baterie alkaliczne typ AAA, 6 szt. ustników, pokrowiec, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim
- Próg alarmowy: 0.20‰
- Sygnalizaja prawidłowego przebiegu pomiaru: Nie
- Zakres pomiaru: 0.00 - 5.00 ‰