Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:15

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/az7291-detektor-czujnik-miernik-gazow-wybuchowych-p-31871.html



AZ7291 Detektor czujnik miernik gazów wybuchowych

Cena	**538,00 zł**
Numer katalogowy	**13111**
Kod producenta	**VZ 7291**
Kod EAN	**5907437062623**

Opis produktu

AZ7291 Detektor czujnik miernik gazów wybuchowych

Model: VZ 7291

Najważniejsze cechy

- Precyzyjny sensor półprzewodnikowy firmy Figaro
- Sześciostopniowy wskaźnik diodowy LED
- Czas ekspozycji gazu <10 sekund
- Wysoki próg czułości (40 ppm dla metanu)
- Akustyczno-optyczna sygnalizacja wykrycia nieszczelności
- Możliwość podłączenia słuchawek
- Elastyczna sonda o długości 450 mm
- Automatyczne zerowanie i auto test podczas włączania
- Funkcja odcięcia zasilania po 10 min
- spełnia wymagania ITS

Przeznaczenie / zastosowanie

- stacje kontroli pojazdów (urządzenie spełnia wymagania ITS)
- punkty sprzedaży gazu propan butan
- zakłady zajmujące się montażem i serwisem instalacji gazowych w samochodach
- dla służb technicznych do kontroli instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych
- zakłady zajmujące się montażem instalacji gazowych
- do kontroli podłączeń domowych odbiorników gazu
- firmy zajmujące się napełnianiem butli turystycznych
- do prywatnego użytku

UWAGA : Jeżeli potrzebujesz miernika z atestem kalibracyjnym, skontaktuj się z nami !

Realizacja urządzenia z atestem kalibracyjnym ok 14 dni roboczych ze względu na konieczność wysłania urządzenia do akredytowanego laboratorium.

Atest kalibracyjny jest ważny 12 miesięcy a jego koszt to 98 zł

Specyfikacja

- **Typ sensora**: półprzewodnikowy firmy Figaro
- **Zakres pomiarowy metan**: 40 - 640 PPM
- **Zakres pomiarowy propan**: 35 - 580 PPM
- **Jednostki pomiarowe**: PPM
- **Czas przygotowania do pracy**: < 60sek
- **Czas ekspozycji gazu**: < 10sek.
- **Warunki pracy**:
- **Zakres temperatur**: -5 ~ +45 °C
- **Zakres wilgotności**: 5 - 99 RH (bez kondensacji)
- **Warunki przechowywania**:
- **Zakres temperatur**: -10 ~ +50 °C (bez baterii)
- **Zakres wilgotności**: 5 - 99 RH (bez kondensacji)
- **Zasilanie**:
- **Bateria**: 4x1,5V DC baterie alkaliczne, typ AA
- **Zasilacz sieciowy**: 9V DC / 230VAC
- **Wyłącznik zasilania**: po 10 minutach
- **Parametry mechaniczne**:
- **Wskaźniki**: 6 diod LED
- **Sygnalizacja wykrycia nieszczelności**: diodowa i akustyczna
- **Wymiary miernika**: 175 x 70 x 38 mm (dł. x szer. x wys.)
- **Waga**: 340g (z bateriami)
- **Gniazdo typu Jack**: do podłączenia słuchawek
- **Wyposażenie**: 4 baterie, plastikowa walizka, instrukcja w języku polskim
- **Komp. elektromagnetyczna**: znak CE