Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:20

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/bezprzewodowy-dwupolowy-wlacznik-swiatla-i-rolet-czarny-wsz-22l-tech-sterowniki-p-24690.html



Bezprzewodowy dwupolowy włącznik światła i rolet czarny WSZ-22L Tech Sterowniki

Cena	**849,00 zł**
Numer katalogowy	**46141**
Kod producenta	**WSZ-22L**

Opis produktu

Bezprzewodowy dwupolowy włącznik światła i rolet czarny WSZ-22L Tech Sterowniki

Model: WSZ-22L

Przeznaczenie:

Zmień tradycyjne włączniki ścienne na szklane i stylowe z serii DOUBLE by móc sterować nie tylko oświetleniem, ale także dowolnym urządzeniem podłączonym do systemu inteligentnego domu SINUM.

Podwójny dwupolowy włącznik dotykowy wyposażony w 2 przekaźniki i 2 pola sensorowe, umożliwia sterowanie oświetleniem lub innymi urządzeniami podłączonym do włącznika bezpośrednio z miejsca instalacji (1 przycisk wirtualny - środkowy, z możliwością zaprogramowania do sterowania dowolnym urządzeniem lub 3 obwodem świetlnym).

Dodatkowo wyposażony jest w 2 przekaźniki i 2 pola sensorowe, umożliwiające sterowanie roletami w górę i w dół podłączonymi do włącznika bezpośrednio z miejsca instalacji.

Po dodaniu i zaprogramowaniu włącznika WSZ w centrali sterującej Sinum istnieje możliwość zdalnego sterowania, dodawania scen, akcji z użyciem włącznika świateł i rolet. Świeci zbyt ostre słońce lub chcesz poczuć się jak w kinie by oglądnąć film? Teraz to proste! Połącz włącznik rolet do systemu SINUM i steruj roletami z każdego miejsca, a także wykonuj odpowiednie automatyzacje i sceny zależne od warunków oświetleniowych. Dzięki centrali Sinum możesz dowolnie konfigurować zależności według swoich potrzeb.

Łączność z centralą Sinum odbywa się bezprzewodowo!

Charakterystyka:

- komunikacja bezprzewodowa

- dotykowe klawisze
- włączanie/wyłączanie oświetlenia
- -2przekaźniki do sterowania dwoma obwodami oświetlenia
- 2 przekaźniki do sterowania kierunkami podnoszenia i opuszczania rolet
- możliwość zmiany koloru podświetlania i trybu wyświetlania
- możliwość zmiany poziomu jasności 0-100%
- tryb automatycznego dostosowania jasności podświetlenia do warunków oświetleniowych pomieszczenia

Specyfikacja techniczna:

- Komunikacja bezprzewodowa WTP 868MHz
- Wysokość 84,7 mm Szerokość 164 mm
- Głębokość 37,2 mm
- Zasilanie 230 V AC
- Pobór mocy 1 W
- Temperatura pracy 5° - 50° °C
- Liczba wyjść przekaźnikowych 4
- Maks. obciążenie przekaźnika 0,5 A

Dane importera/producenta: TECH STEROWNIKI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Biała Droga 31, Wieprz, Polska, email: poczta@techsterowniki.pl