

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/bezprzewodowy-wlacznik-swiatla-potr-z-regulatorem-pokojowym-bialy-wsr-03l-tech-sterowniki-p-24506.html>

Bezprzewodowy włącznik światła potr. z regulatorem pokojowym biały WSR-03L Tech Sterowniki



Cena	990,00 zł
Numer katalogowy	46116
Kod producenta	WSR-03L
Kod EAN	5902479665436

Opis produktu

Bezprzewodowy włącznik światła potr. z regulatorem pokojowym biały WSR-03L Tech Sterowniki

Model: WSR-03L

Przeznaczenie:

Dostępna wersja z włącznikami po stronie prawej i lewej

Regulator do sterowania temperaturą i włącznik w jednej stylowej obudowie? To możliwe! Zmień tradycyjne włączniki ścienne i połącz je z regulatorem temperatury wybierając WSR-03 by móc sterować nie tylko oświetleniem, ale także dowolnym urządzeniem, a dodatkowo mieć podgląd i wpływ na temperaturę panującą w pomieszczeniu. Wszystko to połączone i zarządzane w jednym systemie inteligentnego domu Sinum. Potrójny włącznik dotykowy wyposażony w 2 przełączniki i 3 pola sensorowe, umożliwia sterowanie 3 (środkowy przycisk umożliwia przypisanie go do sterowania dowolnym urządzeniem) obwodami oświetlenia podłączonymi do włącznika bezpośrednio z miejsca instalacji. Po dodaniu i zaprogramowaniu włącznika w centrali Sinum istnieje możliwość zdalnego sterowania, dodawania scen, akcji z użyciem włącznika. Włącznik posiada wbudowaną diodę LED, która informuje o stanie urządzenia (on/off). Istnieje możliwość zmiany koloru podświetlenia oraz jasności z poziomu aplikacji Sinum. Łączność z centralą Sinum odbywa się bezprzewodowo.

Rozbuduj swój system o inteligentny bezprzewodowy regulator temperatury! Regulator wyposażony jest w duży podświetlany wyświetlacz z dotykowymi przyciskami. Dodatkowo posiada czujnik wilgotności powietrza, a także umożliwia sterowanie temperaturą podłogi dzięki możliwości podpięcia przewodowego czujnika podłogowego NTC (brak w zestawie).

Regulator wysyła aktualną temperaturę do centrali Sinum, która to porównuje temperaturę zadaną z temperaturą aktualną i steruje następnie pracą urządzenia grzewczego, głowicami grzejnikowymi lub termostatycznymi w celu wyłączenia lub włączenia ogrzewania. Jest za zimno lub za gorąco? Dzięki trybowi grzanie/chłodzenie zawsze i o każdej porze roku możesz mieć idealną temperaturę! Po dodaniu i zaprogramowaniu regulatora w centrali Sinum istnieje możliwość zdalnego sterowania

temperaturą, ustawianie harmonogramów, a także wykonywanie akcji i scen zależnych od temperatury pomieszczenia. Sprawdź jakie to proste i wreszcie poczuj komfort w swoim domu!

Charakterystyka:

- pomiar i regulacja temperatury pomieszczenia
- pomiar wilgotności powietrza
- możliwość pomiaru i regulacji temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC - brak w zestawie)
- komunikacja bezprzewodowa
- duży wyświetlacz LCD z chwilowym podświetleniem
- tryb grzanie/chłodzenie
- dotykowe klawisze
- włączanie/wyłączanie oświetlenia
- 2 przełączniki do sterowania dwoma obwodami oświetlenia
- 1 przycisk z możliwością zaprogramowania do sterowania dowolnym urządzeniem lub 3 obwodem świetlnym
- możliwość zmiany koloru podświetlania i trybu wyświetlania
- możliwość zmiany poziomu jasności 0-100%
- tryb automatycznego dostosowania jasności podświetlenia do warunków oświetleniowych pomieszczenia

Specyfikacja techniczna:

- Komunikacja bezprzewodowa WTP 868MHz
- Wysokość 84,7 mm
- Szerokość 164 mm
- Głębokość 37,2 mm
- Zasilanie 230 V AC
- Pobór mocy 1 W
- Temperatura pracy 5° - 50° °C
- Liczba wyjść przełącznikowych 2
- Maks. obciążenie przełącznika 4 A
- Rodzaj wyświetlacza LCD
- Chwilowe podświetlenie wyświetlacza TAK
- Dotykowe przyciski TAK
- Wbudowany czujnik temperatury powietrza TAK
- Wbudowany czujnik wilgotności powietrza TAK
- Zakres histerezy 0,2 - 8 °C
- Dokładność sterowania temperatury krok co 0,1 °C
- Opcje dodatkowe Sterowanie wg temperatury podłogi (w przypadku korzystania z czujnika podłogowego NTC)
- kolor biały
- włącznik po lewej stronie

Dane importera/producenta: TECH STEROWNIKI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Biała Droga 31, Wieprz, Polska, email: poczta@techsterowniki.pl