Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:52

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/czujnik-deszczu-blebox-rainsensor-p-25226.html



Czujnik deszczu Blebox rainSensor

Cena	**199,11 zł**
Numer katalogowy	**37951**
Kod producenta	**rainSensor**
Kod EAN	**5900168580381**

Opis produktu

Czujnik deszczu Blebox rainSensor 12/24V WiFi

Model: rainSensor

Inteligentny czujnik deszczu Wi-Fi BleBox rainSensor - najważniejsze cechy urządzenia:

- Czujnik **rainSensor** wykrywa rozpoczęcie oraz koniec opadów atmosferycznych
- **Zdalny dostęp** oraz **historyczny wykres** pozwalający Ci sprawdzić, czy wystąpił deszcz oraz kiedy wystąpił ostatni opad atmosferyczny
- Suszysz pranie na dworze? **Ustaw powiadomienia na telefon**, aby nagły deszcz nie spowodował, że będziesz suszyć je ponownie!
- Otwarte okna dachowe nie sprawią już więcej problemu w przypadku deszczu, **rainSensor** zamknie je automatycznie
- Nie podlewaj ogrodu w trakcie deszczu! **rainSensor** po wykryciu opadu, może wysłać rozkaz aby zakończyć podlewanie
- Dodatkowe wyjście logiczne pozwalające na podłączenie sensora do innych systemów automatyki
- **Kompaktowy rozmiar** oraz **funkcyjna obudowa** pozwalające na montaż w dogodnym miejscu, przy użyciu śrubki, jak i taśmy montażowej

Czujnik deszczu Wi-Fi BleBox rainSensor - specyfikacja:

- **Napięcie zasilania:** 12-24V DC
- **Zużycie energii:** < 1W (stand-by), < 1,5W (z podgrzewaniem)
- **Ilość wyjść sterujących:** 1
- **Typ wyjść:** open-drain, sterowanie masą
- **Maksymalne obciążenie:** 6W
- **Rodzaj pomiaru:** detekcja opadu deszczu (start i koniec)
- **Podgrzewanie sensora:** automatyczne, funkcja oszczędzania energii
- **Temperatura otoczenia w zakresie pomiarowym:** od 0°C do 50°C

- **Temperatura pracy sterownika:** od -20°C do 50°C
- **Wymiary:** 50 x 35 x 16 mm
- **Obudowa:** tworzywo, zalana kompozycją poliuretanową nie zawierającą halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)
- **Rodzaj i długość przewodu:** 1m, LIYY 3x0.25mm2
- **Sposób montażu:** otwory w uchwycie montażowym lub element samoprzylepny (taśma), uchwyt montażowy przystosowany do obrócenia kierunku wyprowadzenia przewodu, montaż poziomy w miejscu wystawionym na działanie deszczu
- **Stopień ochrony:** IP55
- **Zabezpieczenia:** odwrócona polaryzacja, ESD
- **Antena:** zintegrowana
- **Standard transmisji:** µWiFi, kompatybilny z WiFi, 802.11g
- **Rodzaj transmisji:** dwukierunkowa, szyfrowana
- **Szyfrowanie:** WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)
- **Tryb pracy:** połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na świecie (wymagany jedynie dostęp do sieci Internet)
- **Częstotliwość transmisji:** 2.4 GHz
- **API:** otwarte
- **Kompatybilne urządzenia i systemy:** Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne wspierające HTML5

Dane importera/producenta: Blebox Sp. z o.o., Kunickiego 65, Wrocław, Polska, email: info@blebox.eu