

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/czujnik-temperatury-tempsensorac-v2-blebox-p-25681.html>



Czujnik temperatury tempsensorac v2 Blebox

Cena	145,09 zł
Numer katalogowy	42392
Kod producenta	tempSensorAC v2
Kod EAN	5900168580459

Opis produktu

Czujnik temperatury tempsensorac v2 Blebox

Model: tempSensorAC v2

Czujnik temperatury Wi-Fi 230VAC do 4 sond temperatury BLEBOX tempSensorAC v2 - najważniejsze cechy urządzenia:

- Komunikacja z wykorzystaniem komunikacji bezprzewodowej **Wi-Fi w oparciu o technologię μWiFi BleBox**
- **Pomiar temperatury w pokojach i/lub na zewnątrz** (możliwość podłączenia do 4 sond)
- **Pomiar temperatury w ogrodach, szklarniach, basenach, akwariach, układach CO** (wodoodporna sonda)
- **Powiadomienia na smartfon o przekroczeniu temperatury**
- **Możliwość przeglądania historycznych wykresów temperatury**
- **Sterowanie innymi sterownikami BleBox na podstawie temperatury**
- **Pokazywanie trendu temperatury**

Czujnik temperatury BLEBOX tempSensorAC v2 - przeznaczenie urządzenia:

BLEBOX tempSensorAC v2 to dopuszkowa wersja dobrze znanego na rynku modelu, zasilana 230V, mogąca mierzyć i rejestrować temperaturę nawet w 4 punktach!

1 sondę znajdziesz w zestawie!

Świetnie sprawdzi się jako domowy termometr, a dzięki dodatkowym akcesoriom (dostępnym osobno) z łatwością wpasujesz go w swoje wnętrze!

- **BleBox tempSensorAC v2 to urządzenie stworzone z myślą o dokładnym pomiarze temperatury. W komplecie z czujnikiem znajduje się metrowa sonda pomiarowa**, która jest odporna na działanie wody i może pracować w szerokim zakresie temperatur od -55 do +125 stopni Celsjusza. To oznacza, że **tempSensorAC v2 jest w**

stanie dostarczyć precyzyjne odczyty temperatury nawet w ekstremalnych warunkach.

- **Najważniejszą cechą tego produktu jest jego zdolność do reagowania na zmiany temperatury i wykorzystywania tych informacji do sterowania innymi urządzeniami.** Możesz użyć go do automatycznego kontrolowania innych urządzeń w zależności od odczytów temperatury. Dodatkowo **urządzenie pozwala na podłączenie do czterech sond jednocześnie, co zwiększa jego wszechstronność i przydatność.**
- **tempSensorAC v2 jest specjalnie zaprojektowany do zasilania bezpośrednio z sieci elektrycznej 230V AC,** co oznacza, że nie potrzebujesz dodatkowych zasilaczy ani skomplikowanych rozwiązań. Urządzenie jest także **kompaktowe i można je łatwo umieścić w standardowej puszcze instalacyjnej.**
- Aby skorzystać z pełni możliwości czujnika **BleBox tempSensorAC v2**, potrzebujesz **dedykowanej aplikacji wBox, która jest dostępna za darmo w App Store i Google Play.** Narzędzie to **umożliwia wygodne i intuicyjne zarządzanie tempSensorAC v2**, co czyni go idealnym rozwiązaniem do monitorowania i kontrolowania temperatury w różnych zastosowaniach.

Czujnik temperatury BleBox tempSensorAC v2 - specyfikacja i dane techniczne:

- **Napięcie zasilania:** 230V AC
- **Zużycie energii:** do 1W
- **Separacja galwaniczna:** tak
- **Rodzaj sondy:** pojedyncza wodoodporna sonda przewodowa, długość przewodu 1 m
- **Zakres pomiarowy:** od -55°C do 125°C
- **Dokładność pomiaru:** $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ w zakresie od -10°C do 85°C
- **Dodatkowe sondy:** tak, dostępne jako akcesorium (**1 sztuka sondy w zestawie**)
- **Maksymalna ilość podłączonych sond:** 4
- **Wymiary sondy:** średnica 6 mm, długość 51 mm
- **Obudowa:** wykonana z kompozycji poliuretanowej nie zawierającej halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)
- **Temperatura pracy sterownika:** od -20°C do 50°C
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Sposób montażu:** w puszcze podtynkowej (pogłębianej lub podwójnej) w obudowie innego urządzenia
- **Sygnalizacja sterownika:** mrugająca, niebieska dioda diagnostyczna (możliwość wyłączenia)
- **Standard transmisji:** $\mu\text{Wi-Fi}$, kompatybilny z Wi-Fi, 802.11g
- **Częstotliwość transmisji:** 2,4 GHz
- **Szyfrowanie:** WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)
- **API:** otwarte
- **Wymiary:** 37 x 32 x 34 mm

Dane importera/producenta: Blebox Sp. z o.o., Kunickiego 65, Wrocław, Polska, email: info@blebox.eu