

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/czujnik-zblizeniowy-proxiswitch-v2-blebox-p-25675.html>



Czujnik zbliżeniowy proxiswitch v2 Blebox

Cena	69,06 zł
Numer katalogowy	42383
Kod producenta	proxiswitch v2

Opis produktu

Czujnik zbliżeniowy proxiswitch v2 Blebox

Model: proxiswitch v2

Zbliżeniowy sterownik "ON/OFF" 12-24V DC BleBox proxiswitch v2 - najważniejsze cechy:

- Gotowy moduł umożliwiający **włączanie i wyłączanie urządzeń przy pomocy dotyku i gestów**
- **Możliwość pracy z napięciem od 12V do 24V** oraz wydajnością prądową do 5A
- **Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją**
- **Autokalibracja**
- **4 tryby pracy:** bistabilny, bistabilny z pamięcią stanu, monostabilny NO, monostabilny NC
- **Możliwość pracy w charakterze uzupełnienia sterowania urządzeń bezprzewodowych**
- **Samoprzylepne paski** w tylnej części urządzenia

Zbliżeniowy sterownik "ON/OFF" 12-24V DC BleBox proxiswitch v2 - specyfikacja i dane techniczne:

- **Napięcie zasilania:** 12-24V DC
- **Zużycie energii:** <0,1W
- **Maksymalne natężenie prądu:** 5A
- **Maksymalna moc:** 120W
- **Sygnalizacja stanu:** niebieska dioda diagnostyczna
- **Tryby pracy:** bistabilny, bistabilny z pamięcią stanu, monostabilny NO, monostabilny NC
- **Zasięg detekcji:** zależny od materiału - plexi, drewno lite, sklejka, płyta wiórowa - 3cm; metal - detekcja całą powierzchnią; płyty o przekroju plastra miodu - brak detekcji
- **Maksymalny czas detekcji w trybie monostabilnym:** 8 sekund
- **Autokalibracja:** przy starcie oraz co 15 sekund
- **Sensor:** zbliżeniowy, pojemnościowy

-
- **Sposób montażu:** pod powierzchnią nieprzewodzącą, paski klejowe
 - **Obudowa:** wykonana z kompozycji poliuretanowej bez halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)
 - **Wymiary:** 38 x 38 x 19 mm
 - **Stopień ochrony:** IP20
 - **Temperatura pracy sterownika:** od -20°C do +50°C

Dane importera/producenta: Blebox Sp. z o.o., Kunickiego 65, Wrocław, Polska, email: info@blebox.eu