

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/czytnik-linii-papilarnych-roger-rft1000-p-33110.html>



Czytnik linii papilarnych ROGER RFT1000

Cena	2 312,40 zł
Numer katalogowy	7445
Kod producenta	RFT1000
Kod EAN	5907608963612
Ilość wyjść przełącznikowych	Brak danych
Dostępne tryby pracy	Praca z nadrzędnym kontrolerem dostępu
Pojemność systemu	Brak danych
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Max. obciążenie styków przełącznika	Brak danych
Pobór prądu w stanie pracy	130 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	130 mA
Typ weryfikacji	Biometryczna
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Napięcie zasilacza	12 V

Opis produktu

Czytnik linii papilarnych ROGER RFT1000

Model: RFT1000

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Wbudowany czytnik linii papilarnych z pamięcią 1900 wzorów odcisków oraz wbudowany czytnik kart Mifare. Współpracuje z kontrolerami dostępu Roger lub innymi akceptującymi transmisję w formacie Wiegand.

CHARAKTERYSTYKA

- Optyczny skaner linii papilarnych
- Czytnik kart standardu ISO/IEC 14443A MIFARE®
- Rozpoznanie w oparciu o dane biometryczne odczytane z karty (tzw. tryb 1:1)
- Rozpoznanie w oparciu o dane biometryczne zapisane w pamięci czytnika (tzw. tryb 1:N)

-
- Pamięć 1900 wzorów linii papilarnych
 - Interfejsy wyjściowe RACS CLK/DTA oraz Wiegand
 - Program do konfiguracji czytnika i zarządzania wzorcami odcisków palców (RogerVDM)
 - Obsługa z poziomu programu PR Master (system RACS 4)
 - Szyfrowany protokół komunikacyjny AES128 CBC
 - Konfiguracja przez port RS485 lub Ethernet

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Napięcie zasilania modułu:** Nominalne 12 VDC, dopuszczalne 10...15VDC
- **Pobór prądu:** Średnio 130mA przy 12VDC
- **Interfejsy komunikacyjne:** LAN, RS485 (do konfiguracji), RACS CLK/DTA, Wiegand (dane wyjściowe)
- **Linie wejściowe IN1, IN2:** Wstępnie spolaryzowane rezystorem podciągającym do plusa zasilania 5,6kΩ, gwarantowane stany: niski 4,5V
- **Klasa środowiskowa (wg normy EN 50131-1):** Klasa I, warunki wewnętrzne, temp.: +5°C...+40°C, wilgotność względna: 10...95% (bez kondensacji), stopień ochrony IP41
- **Kontakt antysabotażowy:** Izolowany kontakt NC, 50mA/24V
- **Wymiary:** 85mm x 85mm x 52mm (szer. x wys. x gł.)
- **Waga:** ≈160g
- **Certyfikaty:** CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl