

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct12m-bk-io-p-31635.html>

## Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT12M-BK-IO



|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cena                               | <b>528,90 zł</b>                              |
| Numer katalogowy                   | <b>14787</b>                                  |
| Kod producenta                     | <b>MCT12M-BK-IO</b>                           |
| Kod EAN                            | <b>5907608961151</b>                          |
| Zasięg odczytu RF ID               | <b>7 cm</b>                                   |
| Pojemność systemu                  | <b>Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5</b> |
| Przeznaczenie do drzwi             | <b>Wszystkich</b>                             |
| Max. obciążenie styków przekaźnika | <b>30V/1,5A DC/AC</b>                         |
| Pobór prądu w stanie pracy         | <b>100 mA</b>                                 |
| Pobór prądu w stanie czuwania      | <b>85 mA</b>                                  |
| Częstotliwość czytnika             | <b>13.56 kHz</b>                              |
| Typ weryfikacji                    | <b>Karta</b>                                  |
| Współczynnik ochrony obudowy       | <b>IP65</b>                                   |
| Napięcie zasilacza                 | <b>12 V</b>                                   |
| Ilość wyjść przekaźnikowych        | <b>1</b>                                      |
| Dostępne tryby pracy               | <b>Praca w systemie ROGER RACS 5</b>          |

### Opis produktu

### Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT12M-BK-IO

Model: MCT12M-BK-IO

### Czytnik zbliżeniowy Roger MCT12M-BK-IO - specyfikacja

- **Napięcie zasilania:** 12 VDC
- **Zasięg odczytu kart kluczy:** Do 7 cm
- **3 LED-y sygnalizacyjne**
- **Głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku**

- 
- **Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża**
  - **Stopień ochrony:** IP65
  - **Klasa środowiskowa:** Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temperatura otoczenia -25°C- +60°C, wilgotność względna 10-95% (bez kondensacji)
  - **Odległości:** do 1200 m długości magistrali RS485 pomiędzy kontrolerem a czytnikiem
  - **Wymiary (W x S x G):** 152,5 X 46 X 23 mm
  - **Waga:** ≈100g
  - **Certyfikat:** CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl