Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct12m-io-p-31634.html



Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT12M-IO

Cena	**590,40 zł**
Numer katalogowy	**14786**
Kod producenta	**MCT12M-IO**
Kod EAN	**5907608961144**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**
Dostępne tryby pracy	**Praca w systemie ROGER RACS 5**
Zasięg odczytu RF ID	**7 cm**
Pojemność systemu	**Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**30V/1,5A DC/AC**
Pobór pradu w stanie pracy	**100 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**85 mA**
Częstotliwość czytnika	**13.56 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**
Współczynnik ochrony obudowy	**IP65**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT12M-IO

Model: MCT12M-IO

Najważniejsze cechy

- Identyfikacja za pomocą karty i kodu
- Odczyt karty z odległości do 7cm
- Trzy wskaźniki LED
- Praca w standardzie MIFARE 13,56MHz

- Praca w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych
- Wbudowane wyjście przekaźnikowe

Przeznaczenie

Czytnik przeznaczony jest do pracy w systemie RACS 5 z kontrolerami MC16

Charakterystyka:

- Transpondery zbliżeniowe ISO14443A: MIFARE® ULTRALIGHT,MIFARE® Classic 1k i 4k
- Odczyt numerów: CSN, SSN i MSN
- Zasięg odczytu do 7 cm (dla MIFARE® Ultralight i Classic)
- Interfejs komunikacyjny RS485
- Trzy wskaźniki LED
- Trzy parametryczne linie wejściowe
- Wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Dwa wyjścia tranzystorowe 150mA/15V
- Głośnik sygnalizacyjny
- Regulacja poziomu głośności
- Klawiatura silikonowa z podświetleniem
- Dwa klawisze funkcyjne
- Regulacja poziomu podświetlenia klawiatury
- Czujnik otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- Konfiguracja z poziomu komputera PC (program RogerVDM)
- Kabel podłączeniowy 0,5m
- Praca w warunkach zewnętrznych

Dane techniczne:

- **N**: 10-15 VDC
- **P**: ~85 mA
- **W**: Trzy wejścia elektrycznie połączone wewnętrznie z +12V przez rezystor 5,6 kΩ. Dla linii typu NO i NC próg wyzwolenia na poziomie ok. 3,5V
- **W**: Jedno wyjście przekaźnikowe z pojedynczymi stykami NO/NC, obciążalność 30V/1,5A DC/AC
- **W**: Dwa wyjścia tranzystorowe typu otwarty kolektor, obciążalność 15V/150mA DC
- **Z**: do 7 cm (dla kart MIFARE® Ultralight, Classic)
- **O**: Izolowany kontakt NO/NC, 50mA/24V, kontakty zwarte gdy obudowa zamknięta wewnętrznie podłączone do linii wejściowej
- **K**: 13.56MHz MIFARE® Ultralight, Classic
- **O**: Do 1200 m pomiędzy kontrolerem i czytnikiem licząc po kablu
- **S**: IP65
- **K**: Klasa IV,
- **W**:
- **T**: -25°C - +60°C,
- **W**: 10 to 95% (bez kondensacji)
- **W**: W x S x G - 152,5 X 46 X 23 mm

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl