Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct12m-p-31646.html



Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT12M

Cena	**479,70 zł**
Numer katalogowy	**14783**
Kod producenta	**MCT12M**
Kod EAN	**5907608961168**
Dostępne tryby pracy	**Praca w systemie ROGER RACS 5**
Zasięg odczytu RF ID	**7 cm**
Pojemność systemu	**Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Pobór pradu w stanie pracy	**100 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**85 mA**
Częstotliwość czytnika	**13.56 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**
Współczynnik ochrony obudowy	**IP65**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT12M

Model: MCT12M

Najważniejsze cechy

- Identyfikacja za pomocą karty i kodu
- Odczyt karty z odległości do 7cm
- Trzy wskaźniki LED
- Praca w standardzie MIFARE 13,56MHz
- Praca w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych

Przeznaczenie

Czytnik przeznaczony jest do pracy w systemie RACS 5 z kontrolerami MC16

Charakterystyka

- Transpondery zbliżeniowe ISO14443A:
- MIFARE® ULTRALIGHT
- MIFARE® Classic 1k i 4k
- Odczyt numerów: CSN, SSN i MSN
- Zasięg odczytu do 7 cm (dla MIFARE® Ultralight i Classic)
- Interfejs komunikacyjny RS485
- Trzy wskaźniki LED
- Głośnik sygnalizacyjny
- Regulacja poziomu głośności
- Klawiatura silikonowa z podświetleniem
- Dwa klawisze funkcyjne
- Regulacja poziomu podświetlenia klawiatury
- Czujnik otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- Konfiguracja z poziomu komputera PC (program RogerVDM)
- Kabel podłączeniowy 0,5m
- Praca w warunkach zewnętrznych

Dane techniczne

- **N**: 10-15 VDC
- **P**: ~85 mA
- **Z**: do 7 cm (dla kart MIFARE® Ultralight, Classic)
- **O**: Izolowany kontakt NO/NC, 50mA/24V, kontakty zwarte gdy obudowa zamknięta wewnętrznie podłączone do linii wejściowej
- **K**: 13.56MHz MIFARE® Ultralight, Classic
- **O**: Do 1200 m pomiędzy kontrolerem i czytnikiem licząc po kablu
- **S**: IP65
- **K**: Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne,
- **T**: -25°C- +60°C,
- **W**: 10 to 95% (bez kondensacji)
- **W**: 152,5 X 46 X 23 mm

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl