

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct66e-io-p-31643.html>



Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT66E-IO

Cena	412,05 zł
Numer katalogowy	14800
Kod producenta	MCT66E-IO
Kod EAN	5907608961205
Zasięg odczytu RF ID	10 cm
Pojemność systemu	Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Max. obciążenie styków przekaźnika	30V/1,5A DC/AC
Pobór prądu w stanie pracy	100 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	40 mA
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Typ weryfikacji	Karta
Współczynnik ochrony obudowy	IP65
Napięcie zasilacza	12 V
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Dostępne tryby pracy	Praca w systemie ROGER RACS 5

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT66E-IO

Model: MCT66E-IO

Najważniejsze cechy:

- Identyfikacja za pomocą karty
- Odczyt karty z odległości do 10cm
- Trzy wskaźniki LED
- Praca w standardzie 125kHz

-
- Praca w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych
 - Wbudowane wyjście przekaźnikowe

Przeznaczenie

Czytnik przeznaczony jest do pracy w systemie RACS 5 z kontrolerami MC16

Charakterystyka

- Odczyt kart zbliżeniowych EM 125 kHz
- Zasięg odczytu do 10 cm
- Interfejs komunikacyjny RS485
- Trzy wskaźniki LED
- Trzy wejścia
- Wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Dwa wyjścia tranzystorowe 1A/15V
- Definiowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej
- Głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku
- Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- Zasilanie 12VDC
- Konfiguracja niskopoziomowa przez RS485 (RogerVDM)
- Aktualizacja oprogramowania wbudowanego przez RS485 (RogerISP)
- Praca w warunkach zewnętrznych
- Wymiary (W x S x G): 85 X 85 X 27 mm

Dane techniczne:

- **N:** 10-15 VDC Pobór prądu (średni) ~50 mA
- **W:** Trzy (IN1..IN3) dwustanowe linie wejściowe NO/NC wewnętrznie spolaryzowane do plusazasilania za pośrednictwem rezystora 15kΩ, próg przełączania ok. 3.5V
- **W:** Wyjście przekaźnikowe (REL1) z pojedynczymi stykami NO/NC, obciążalność 30V/1,5A DC/AC
- **W:** Dwa wyjścia tranzystorowe (IO1, IO2) typu otwarty kolektor, maks. obciążenie 15VDC/1A
- **Z:** do 10 cm
- **O:** (TAMPER) Izolowany kontakt NO/NC, 50mA/24V, kontakty zwarte gdy obudowa zamknięta
- **K:** EM 125 kHz Unique, zgodne z EM4100/4102
- **O:** Do 1200 m pomiędzy kontrolerem i czytnikiem licząc po kablu
- **S:** IP65
- **K:** (wg EN 50133-1) Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne,
- **T:** -25°C- +60°C,
- **W:** 10 to 95% (bez kondensacji)
- **W:** 85 X 85 X 27 mm

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl