Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct82m-io-p-31647.html



Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT82M-IO

Cena	**750,30 zł**
Numer katalogowy	**14768**
Kod producenta	**MCT82M-IO**
Kod EAN	**5907608961366**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**
Dostępne tryby pracy	**Praca w systemie ROGER RACS 5**
Zasięg odczytu RF ID	**7 cm**
Pojemność systemu	**Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**30V/1,5A DC/AC**
Pobór pradu w stanie pracy	**100 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**60 mA**
Częstotliwość czytnika	**13.56 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**
Współczynnik ochrony obudowy	**Brak danych**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT82M-IO

Model: MCT82M-IO

Najważniejsze cechy

- Identyfikacja Karty i Kodu
- Odczyt karty z odległości do 7cm
- Dotykowa klawiatura z podświetleniem
- Trzy wskaźniki LED

- Praca w standardzie MIFARE 13,56MHz
- Praca w warunkach wewnętrznych
- 1 wyjście przekaźnikowe

Przeznaczenie

Czytnik przeznaczony do pracy w systemie RACS 5

Charakterystyka

- Karty zbliżeniowe ISO14443A, odczyt numeru seryjnego karty (CSN):
- MIFARE® ULTRALIGHT
- MIFARE® Classic 1k i 4k
- MIFARE® Plus
- MIFARE® DESFire EV1
- Odczyt numeru programowalnego karty (PCN):
- MIFARE® Classic 1k i 4k
- Zasięg odczytu do 7 cm *
- Trzy parametryczne linie wejściowe**
- Wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V**
- Dwa wyjścia tranzystorowe 150mA/15V**
- Interfejs komunikacyjny RS485
- Trzy wskaźniki LED
- Głośnik sygnalizacyjny
- Regulacja poziomu głośności
- Klawiatura dotykowa z podświetleniem
- Regulacja poziomu podświetlenia klawiatury
- Czujnik otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- Konfiguracja z poziomu komputera PC (program RogerVDM)
- Praca w warunkach wewnętrznych
- Znak CE

Dane techniczne

- **N**: 10-15 VDC
- **P**: MCT82M ~60 mA
- **Z**: do 7 cm
- **W**: Trzy wejścia elektrycznie połączone wewnętrznie z +12V przez rezystor 5,6 kΩ. Dla linii typu NO i NC próg wyzwolenia na poziomie ok. 3,5V
- **W**: Jedno wyjście przekaźnikowe z pojedynczymi stykami NO/NC, obciążalność 30V/1,5A DC/AC
- **W**: Dwa wyjścia tranzystorowe typu otwarty kolektor, obciążalność 15V/150mA DC
- **O**: Izolowany kontakt NO/NC, 50mA/24V, kontakty zwarte gdy obudowa zamknięta wewnętrznie podłączone do linii wejściowej
- **K**: 13.56MHz MIFARE® Ultralight, Classic (CSN i PCN), DESFire EV1 (CSN) i Plus (CSN)
- **O**: Do 1200 m pomiędzy kontrolerem i czytnikiem licząc po kablu
- **S**: IP41
- **K**: Klasa II, warunki wewnętrzne,
- **T**: -10°C- +50°C,
- **W**: 10 to 95% (bez kondensacji)
- **W**: 85 X 85 X 22 mm

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl