Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:29

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct84m-bk-p-31655.html



Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT84M-BK

Cena	**553,50 zł**
Numer katalogowy	**14778**
Kod producenta	**MCT84M-BK**
Kod EAN	**5907608961434**
Dostępne tryby pracy	**Praca w systemie ROGER RACS 5**
Zasięg odczytu RF ID	**5 cm**
Pojemność systemu	**Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Pobór pradu w stanie pracy	**100 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**50 mA**
Częstotliwość czytnika	**13.56 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta**
Współczynnik ochrony obudowy	**Brak danych**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT84M-BK

Model: MCT84M-BK

Najważniejsze cechy

- Identyfikacja za pomocą karty
- Odczyt karty z odległości do 5cm
- Trzy wskaźniki LED
- Praca w standardzie MIFARE 13,56MHz
- Praca w warunkach wewnętrznych

Przeznaczenie

Czytnik przeznaczony do pracy w systemie RACS 5

Charakterystyka

- Karty zbliżeniowe ISO14443A, odczyt numeru seryjnego karty (CSN): MIFARE® ULTRALIGHT, MIFARE® Classic 1k i 4k, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire EV1
- Odczyt numeru programowalnego karty (PCN): MIFARE® Classic 1k i 4k
- Zasięg odczytu do 5 cm
- Interfejs komunikacyjny RS485
- Trzy wskaźniki LED
- Głośnik sygnalizacyjny
- Regulacja poziomu głośności
- Czujnik otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- Konfiguracja z poziomu komputera PC (program RogerVDM)
- Praca w warunkach wewnętrznych
- Znak CE

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie zasilania**: 10-15 VDC
- **Pobór prądu (średni)**: MCT84M-BK ~50 mA
- **Zasięg odczytu**: Do 5 cm
- **Ochrona antysabotażowa (TAMPER)**: Izolowany kontakt NO/NC, 50mA/24V, kontakty zwarte gdy obudowa zamknięta wewnętrznie podłączone do linii wejściowej
- **Karty**: 13.56MHz MIFARE® Ultralight, Classic (CSN i PCN), DESFire EV1 (CSN) i Plus (CSN)
- **Odległości**: Do 1200 m pomiędzy kontrolerem i czytnikiem licząc po kablu
- **Stopień ochrony**: IP41
- **Klasa środowiskowa (wg EN 50133-1)**: Klasa II, warunki wewnętrzne, temperatura otoczenia - -10°C- +50°C, wilgotność względna - 10 to 95% (bez kondensacji)
- **Wymiary W x S x G**: 130 X 45 X 22 mm

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl