Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt12mf-des-p-32205.html



Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT12MF-DES

Cena	**897,90 zł**
Numer katalogowy	**11098**
Kod producenta	**PRT12MF-DES**
Kod EAN	**5907608962721**
Pobór pradu w stanie pracy	**85 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**85 mA**
Częstotliwość czytnika	**13.56 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**
Współczynnik ochrony obudowy	**IP65**
Napięcie zasilacza	**12 V**
Dostępne tryby pracy	**Praca z nadrzędnym kontrolerem dostępu**
Zasięg odczytu RF ID	**7 cm**
Pojemność systemu	**Pojemność wyznaczana przez urządzenie nadrzędne**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**bd**

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT12MF-DES

Model: PRT12MF-DES

Najważniejsze cechy

- odczyt kart ISO/IEC 14443A/MIFARE® Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus
- odczyt numerów: CSN, MSN lub SSN
- zasięg odczytu do 7 cm (dla MIFARE® Classic) i 4 cm (dla MIFARE® DESfire)

Przeznaczenie

Zewnętrzny czytnik kart standardu 13.56 MHz ISO/IEC 14443A/MIFARE Ultralight, Classic, DESFire EV1 i Plus, przeznaczony do instalacji kontroli dostępu z nadrzędnymi kontrolerami.

Charakterystyka

- Odczyt kart ISO/IEC 14443A/MIFARE Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus
- Odczyt numerów: CSN, SSN i MSN
- Zasięg odczytu do 7 cm (dla MIFARE Classic)
- Format wyjściowy RACS CLK/DTA
- Format wyjściowy Wiegand 26..66bit
- Trzy wskaźniki LED
- Wejście sterujące wskaźnikiem LED
- Wejście sterujące głośnikiem
- Głośnik sygnalizacyjny
- Regulacja poziomu głośności
- Regulacja poziomu podświetlenia klawiatury
- 12-znakowa klawiatura
- Dwa klawisze funkcyjne
- Detekcja otwarcia obudowy
- Detekcja oderwania od podłoża
- Kabel podłączeniowy 0,5m
- Konfiguracja z PC (program RogerVDM)
- Praca w warunkach zewnętrznych

Specyfikacja

- **Napięcie zasilania**: 10-15 VDC
- **Pobór prądu**: 85mA (60mA dla wersji bez klawiatury)
- **Kontakt anty-sabotażowy**: Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy**: Do 7 cm (dla kart MIFARE Ultralight, Classic rozmiaru ISO) Do 4 cm (dla kart MIFARE DESFire EV1, Plus rozmiaru ISO)
- **Stopień ochrony**: IP65
- **Klasa środowiskowa**: Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temperatura otoczenia - -25°C- +60°C, wilgotność względna - 10 to 95% (bez kondensacji)
- **Wymiary**: Wraz ze standardową podstawką obudowy - 152.5 X 46 X 23 mm Wraz z grubszą podstawką obudowy - 152.5 X 46 X 35 mm
- **Waga**: ≈150g
- **Certyfikat**: CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl