

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt64em-vp-p-32767.html>



Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT64EM-VP

Cena	608,85 zł
Numer katalogowy	1565
Kod producenta	PRT64EM-VP
Kod EAN	5907608963162
Pobór prądu w stanie pracy	85 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	85 mA
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Typ weryfikacji	Karta i kod
Współczynnik ochrony obudowy	IP65
Napięcie zasilacza	12 V
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Dostępne tryby pracy	Praca autonomiczna lub z nadrzędnym kontrolerem
Zasięg odczytu RF ID	8 cm
Pojemność systemu	120 zaindeksowanych użytkowników
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Max. obciążenie styków przekaźnika	1,5A/30V

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT64EM-VP

Model: PRT64EM-VP

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Praca w warunkach zewnętrznych
- Konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych
- Możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny punkt kontroli dostępu

-
- Programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V

CHARAKTERYSTYKA

- Karty EM 125 kHz
- Konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych
- Formaty: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RS232, RACS (Roger) i inne
- Różne warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury
- Osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika
- Praca w warunkach zewnętrznych
- Możliwość pracy jako programator kart EMC-4 (wymagana licencjonowana wersja programu RARC)
- Programowanie manualne lub z komputera
- Możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny punkt kontroli dostępu
- 120 zaindeksowanych użytkowników
- Identyfikacja: Karta i/lub PIN
- Historia 1024 zdarzeń
- Programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Dwa wejścia NO/NC
- Dwa wyjścia tranzystorowe
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia)
- Ochrona antysabotażowa (tamper)
- Znak CE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Parametr:** Wartość
- **Napięcie zasilania:** 10-15 VDC
- **Pobór prądu:** 85mA
- **Kontakt anty-sabotażowy:** Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy:** Do 8 cm
- **Klasa środowiskowa:** Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)
- **Wymiary:** 115 X 80 X 35 mm
- **Waga:** ≈470g
- **Certyfikat:** CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl