Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt64em-vp-p-32767.html



Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT64EM-VP

Cena	**608,85 zł**
Numer katalogowy	**1565**
Kod producenta	**PRT64EM-VP**
Kod EAN	**5907608963162**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**
Dostępne tryby pracy	**Praca autonomiczna lub z nadrzędnym kontrolerem**
Zasięg odczytu RF ID	**8 cm**
Pojemność systemu	**120 zaindeksowanych użytkowników**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**1,5A/30V**
Pobór pradu w stanie pracy	**85 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**85 mA**
Częstotliwość czytnika	**125 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**
Współczynnik ochrony obudowy	**IP65**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT64EM-VP

Model: PRT64EM-VP

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Praca w warunkach zewnętrznych
- Konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych
- Możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny punkt kontroli dostępu

- Programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V

CHARAKTERYSTYKA

- Karty EM 125 kHz
- Konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych
- Formaty: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RS232, RACS (Roger) i inne
- Różne warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury
- Osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika
- Praca w warunkach zewnętrznych
- Możliwość pracy jako programator kart EMC-4 (wymagana licencjonowana wersja programu RARC)
- Programowanie manualne lub z komputera
- Możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny punkt kontroli dostępu
- 120 zaindeksowanych użytkowników
- Identyfikacja: Karta i/lub PIN
- Historia 1024 zdarzeń
- Programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Dwa wejścia NO/NC
- Dwa wyjścia tranzystorowe
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia)
- Ochrona antysabotażowa (tamper)
- Znak CE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Parametr**: Wartość
- **Napięcie zasilania**: 10-15 VDC
- **Pobór prądu**: 85mA
- **Kontakt anty-sabotażowy**: Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy**: Do 8 cm
- **Klasa środowiskowa**: Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne,temperatura otoczenia: -25°C- +60°C,wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)
- **Wymiary**: 115 X 80 X 35 mm
- **Waga**: ≈470g
- **Certyfikat**: CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl