Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt64mf-p-32987.html



Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT64MF

Cena	**442,80 zł**
Numer katalogowy	**6290**
Kod producenta	**PRT64MF**
Kod EAN	**5907608963254**
Częstotliwość czytnika	**13.56 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta**
Współczynnik ochrony obudowy	**Brak danych**
Napięcie zasilacza	**12 V**
Dostępne tryby pracy	**Praca autonomiczna lub z nadrzędnym kontrolerem**
Zasięg odczytu RF ID	**6 cm**
Pojemność systemu	**120 zaindeksowanych użytkowników**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**Brak danych**
Pobór pradu w stanie pracy	**65 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**65 mA**

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT64MF

Model: PRT64MF

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny kontroler dostępu
- Praca w warunkach zewnętrznych
- Możliwość dołączenie dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia)
- Wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V

PRZEZNACZENIE

Każdy czytnik typu PRT64MF może być wykorzystany jako terminal zbliżeniowy podłączony do nadrzędnego kontrolera dostępu lub być skonfigurowany do pracy autonomicznej jako prosty kontroler dostępu. W pierwszym przypadku funkcjonalność czytnika ogranicza się jedynie do odczytu identyfikatora (karta/PIN) i przesłania danych do zewnętrznego kontrolera, który podejmuje dalsze działanie. W przypadku pracy autonomicznej terminale PRT64MF mogą samodzielnie dozorować pojedyncze przejście w oparciu o dane wpisane w procesie ich konfiguracji.

CHARAKTERYSTYKA

- Karty 13.56 MHz standardu ISO/IEC 14443A i MIFARE®
- Odczyt: CSN, MSN lub SSN
- Konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych
- Formaty: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RS232, RACS (Roger) i inne
- Różne warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury
- Osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika
- Praca w warunkach zewnętrznych
- Możliwość pracy jako programator kart MIFARE® (wymagany program RARC)
- Możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny kontroler dostępu
- 120 zaindeksowanych użytkowników
- Identyfikacja: Kart i/lub PIN
- Historia 1024 zdarzeń
- Wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Dwa wejścia NO/NC
- Dwa wyjścia tranzystorowe
- Możliwość dołączenie ekspandera we/wy typu XM-2
- Możliwość dołączenie dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia)
- Programowanie manualne lub z komputera
- Ochrona antysabotażowa (tamper)
- Znak CE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Parametr**: Wartość
- **Napięcie zasilania**: 10-15 VDC
- **Pobór prądu**: 85mA
- **Kontakt anty-sabotażowy**: Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy**: Do 6 cm
- **Klasa środowiskowa**: Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temperatura otoczenia: -25°C - +60°C, wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)
- **Wymiary**: 115 X 80 X 35 mm
- **Waga**: ≈120g
- **Certyfikat**: CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl