

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt66em-p-32839.html>



Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT66EM

Cena	375,15 zł
Numer katalogowy	2993
Kod producenta	PRT66EM
Kod EAN	5907608963285
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Dostępne tryby pracy	Praca autonomiczna lub z nadrzędnym kontrolerem
Zasięg odczytu RF ID	15 cm
Pojemność systemu	120 zaindeksowanych użytkowników
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Max. obciążenie styków przekaźnika	1,5A/30V
Pobór prądu w stanie pracy	45 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	45 mA
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Typ weryfikacji	Karta
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Napięcie zasilacza	12 V

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT66EM

Model: PRT66EM

CHARAKTERYSTYKA

- Karty EM 125 kHz
- Konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych
- Formaty: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RS232, RACS (Roger) i inne

-
- Różne warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury
 - Osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika
 - Praca w warunkach zewnętrznych
 - Możliwość pracy jako programator kart EMC-4 (wymagana licencjonowana wersja programu RARC)
 - Programowanie manualne lub z komputera
 - Możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny punkt kontroli dostępu
 - 120 zaindeksowanych użytkowników
 - Identyfikacja: Karta i/lub PIN
 - Historia 1024 zdarzeń
 - Programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
 - Dwa wejścia NO/NC
 - Dwa wyjścia tranzystorowe
 - Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
 - Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia)
 - Ochrona antysabotażowa (tamper)
 - Znak CE

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny punkt kontroli dostępu
- Praca w warunkach zewnętrznych
- Historia 1024 zdarzeń
- Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia)

PRZEZNACZENIE

Każdy czytnik typu PRT66EM może być wykorzystany jako terminal zbliżeniowy podłączony do nadrzędnego kontrolera dostępu lub być skonfigurowany do pracy autonomicznej jako prosty kontroler dostępu. W pierwszym przypadku funkcjonalność czytnika ogranicza się jedynie do odczytu identyfikatora (karta/PIN) i przesłania danych do zewnętrznego kontrolera, który podejmuje dalsze działanie. W przypadku pracy autonomicznej terminale PRT66EM mogą samodzielnie dozorować pojedyncze przejście w oparciu o dane wpisane w procesie ich konfiguracji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Napięcie zasilania:** 10-15 VDC
- **Pobór prądu:** 45mA
- **Kontakt anty-sabotażowy:** Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy:** Do 15 cm
- **Klasa środowiskowa:** Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne,
- **temperatura otoczenia:** -25°C- +60°C,
- **wilgotność względna:** 10-95% (bez kondensacji)
- **Wymiary:** 85 X 85 X 27 mm
- **Waga:** ≈120g
- **Certyfikat CE:**

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl