Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:11

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt82mf-b-p-32964.html



Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT82MF-B

Cena	**535,05 zł**
Numer katalogowy	**4003**
Kod producenta	**PRT82MF**
Kod EAN	**5907608963469**
Pobór pradu w stanie pracy	**75 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**75 mA**
Częstotliwość czytnika	**13.56 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**
Współczynnik ochrony obudowy	**Brak danych**
Napięcie zasilacza	**12 V**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**
Dostępne tryby pracy	**Praca w systemie**
Zasięg odczytu RF ID	**7 cm**
Pojemność systemu	**Pojemność wyznaczana przez urządzenie nadrzędne**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**1,5A/30V**

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT82MF

Model: PRT82MF

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 12-znakowa klawiatura sensoryczna
- Odczyt kart ISO 14443A i MIFARE®
- Regulacja poziomu głośności oraz podświetlenia klawiatury
- Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża

PRZEZNACZENIE

Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE®, służący do rozbudowy systemów kontroli dostępu.

SPECYFIKACJA

- Zasilanie 12VDC
- Odczyt kart ISO 14443A i MIFARE®
- Odczyt numerów: CSN, SSN i MSN (*)
- Zasięg odczytu do 7 cm
- 12-znakowa klawiatura sensoryczna
- Format wyjściowy RACS Clock&Data
- Format wyjściowy Wiegand 26..66bit
- Trzy wskaźniki LED
- Wejście sterujące głośnikiem
- Wejście sterujące wskaźnikiem LED
- Głośnik sygnalizacyjny
- Regulacja poziomu głośności oraz podświetlenia klawiatury
- Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- Konfiguracja z PC (program RogerVDM)
- Praca w warunkach wewnętrznych
- Znak CE

(*) - sektor SSN i MSN odczytywany jest w kartach MIFARE® Classic

DANE TECHNICZNE

- **N**: zasilania 10-15 VDC
- **P**: 75mA (55mA dla wersji bez klawiatury)
- **K**: Izolowany kontakt NO/NC, 100mA/24V, kontakty zwarte gdy obudowa zamknięta
- **K**: 13.56MHz ISO14443A, MIFARE® Classic
- **Z**: Do 7 cm (dla kart rozmiaru ISO)
- **K**: Klasa II, warunki wewnętrzne, temperatura otoczenia: -10°C- +50°C, wilgotność względna: 10 to 95% (bez kondensacji)
- **W**: 85 x 85 x 22 mm
- **W**: ≈100g
- **C**: CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl