Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt84mf-p-32437.html



Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT84MF

Cena	**535,05 zł**
Numer katalogowy	**5858**
Kod producenta	**PRT84MF**
Kod EAN	**5907608963476**
Pobór pradu w stanie pracy	**95 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**95 mA**
Częstotliwość czytnika	**13.56 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**
Współczynnik ochrony obudowy	**Brak danych**
Napięcie zasilacza	**12 V**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**
Dostępne tryby pracy	**Praca w systemie**
Zasięg odczytu RF ID	**7 cm**
Pojemność systemu	**Pojemność wyznaczana przez urządzenie nadrzędne**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**1,5A/30V**

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT84MF

Model: PRT84MF

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 14-znakowa klawiatura sensoryczna
- Odczyt kart ISO 14443A i MIFARE
- Regulacja poziomu głośności oraz podświetlenia klawiatury
- Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża

PRZEZNACZENIE

Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE, służący do rozbudowy systemów kontroli dostępu.

CHARAKTERYSTYKA

- Zasilanie 12VDC
- Odczyt kart ISO 14443A i MIFARE®
- Odczyt numerów: CSN, SSN i MSN (*)
- Zasięg odczytu do 7 cm
- Klawiatura sensoryczna
- Dwa klawisze funkcyjne
- Format wyjściowy RACS Clock&Data
- Format wyjściowy Wiegand 26..66bit
- Trzy wskaźniki LED
- Wejście sterujące głośnikiem
- Wejście sterujące wskaźnikiem LED
- Głośnik sygnalizacyjny
- Regulacja poziomu głośności oraz podświetlenia klawiatury
- Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- Konfiguracja z PC (program RogerVDM)
- Praca w warunkach wewnętrznych
- Znak CE

(*) - sektor SSN i MSN odczytywany jest w kartach MIFARE® Classic

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Parametr**: Wartość
- **Napięcie zasilania**: 10-15 VDC
- **Pobór prądu (średni)**: 95mA (75mA dla wersji bez klawiatury)
- **Kontakt anty-sabotażowy**: Izolowany kontakt NO/NC, 100mA/24V,kontakty zwarte gdy obudowa zamknięta
- **Karty**: 13.56MHz ISO14443A, MIFARE® Classic
- **Zasięg odczytu kart kluczy**: Do 7 cm (dla kart rozmiaru ISO)
- **Klasa środowiskowa (wg EN 50133-1)**: Klasa II, warunki wewnętrzne, temperaturaotoczenia: -10°C- +50°C, wilgotnośćwzględna: 10 to 95% (bez kondensacji)
- **Wymiary WxSxG**: 130 x 45 x 22 mm
- **Waga**: ≈100g
- **Certyfikat**: CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl